ProductSheet

Telefone de conferência Poly Trio C60 IP e habilitado para PoE, sem rádio (830A2AA)

Um dispositivo. Muitas possibilidades.

Una as pessoas. Transmita grandes ideias. E tenha a certeza de que será possível ouvir a todos na mesa, estejam próximos ou distantes, com o áudio exclusivo da Poly. O Trio C60 funciona bem com todos, proporcionando experiências naturais em suas plataformas de colaboração favoritas.

Áudio exclusivo da Poly
Aproveite as suas chamadas em conferência ao máximo. Poly reduz o ruído de fundo perturbador para garantir que cada inflexão seja ouvida. Ouça todas as reações com até 22 kHz de som rico e completo.

Ingresse com um toque
Basta a ponta do dedo para começar. Junte-se às suas chamadas em um segundo com um único toque em um botão, graças à experiência de usuário verdadeiramente intuitiva.

Recursos

Conectividade flexível
Maximize a flexibilidade e os investimentos com conectividade para vários serviços SIP e UC-cloud simultaneamente.

Nitidez de áudio
Experimente o poder do áudio full duplex em conversas naturais. Conte com clareza de áudio em qualquer tamanho de espaço com cancelamento de eco e reverberação.

Compatível com portfólio da Poly
Complemente seu Poly Studio X50, Poly Studio X30 ou solução de vídeo G7500 com controle rápido e simples do Trio C60.

Escalável
Atenda a reuniões de qualquer tamanho com microfones de expansão opcionais ou encadeando vários sistemas.

Chamada de Wi-Fi
As chamadas de áudio ficam mais fáceis e rápidas com o suporte a Wi-Fi de 2,4 GHz e 5 GHz, que dispensam o recabeamento.

Especificações

Tamanho da tela (diagonal)	12,7 cm (5 pol.)
Tecnologia de tela	LCD colorido
Áudio	A tecnologia Poly Acoustic Clarity proporciona conversas full duplex, cancelamento de eco acústico e redução de ruído de fundo; Geração de ruído de conforto; Geração de tom DTMF (RFC 2833 e em banda); Transmissão de pacote de áudio de baixo atraso; Buffers de tremulação adaptativos
Dimensões (largura x profundidade x altura)	38,3 x 7,5 x 33,2 cm
Peso	950 g
Portas	1 USB 2.0 Tipo-A (para carregamento de bateria USB); 1 USB 2.0 Micro-B (para dispositivo de áudio USB); 2 RJ-45 (10/100/1000BASE-TX Mbps)
Dimensões com embalagem	48,3 x 11,5 x 39,4 cm
Peso com embagem	300 g
Com certificação Energy Star	Certificação ENERGY STAR®
Caracteristicas especiais	Suporte a caracteres Unicode UTF-8
Gestão de segurança	Autenticação 802.1X e criptografia de mídia EAPOL via SRTP; Autenticação Digest; Arquivos de configuração criptografados; Provisionamento de HTTPS seguro; Senha de acesso; Suporte para executáveis de software certificados; Suporte para sintaxe de URL com senha; Segurança da camada de transporte (TLS); Criptografia Wi-Fi: WEP, WPA-Personal, WPA2-Personal, WPA2-Enterprise com 802.1X (EAP-TLS, PEAP-MSCHAPv2); Módulo criptográfico compatível com FIPS 140-2
Garantia do fabricante	Garantia limitada de um ano padrão da Poly
Conteúdo da caixa	Ficha de configuração; Console; Cabo de rede (LAN) – CAT-5E; Enrolador de cabo; Sobreposição tátil para melhor acessibilidade

Top Recommended Displays, Accessories and Services

Serviços de suporte da Poly	
Sistemas Trio C60 - Poly Plus	P86240312

Notas de rodapé de mensagens

No Messaging Footnotes

Notas de rodapé das especificações técnicas

No Technical Specifications Footnotes

© Copyright 2025 HP Development Company, L.P. As informações contidas neste documento estão sujeitas a alterações sem aviso. As únicas garantias de produtos e serviços da HP são aquelas estabelecidas nas declarações de garantia expressas que acompanham tais produtos e serviços. Nada aqui contido deve ser interpretado como uma garantia adicional. A HP não se responsabiliza por omissões, erros técnicos ou erros editoriais contidos neste documento.