Imprimante HP LaserJet Pro 3002dw (3G652F)



Présentation

Bénéficiez de vitesses d'impression rapides et d'outils de gestion simples avec l'imprimante HP LaserJet Pro.

Avec sa vitesse élevée et son matériel fiable, cette imprimante optimise votre productivité. Simplifiez votre travail où que vous soyez, et concentrez vos efforts sur vos tâches à valeur ajoutée.

Une productivité puissante

Rendez le travail de vos petites équipes plus facile grâce à cette imprimante laser optimisée pour un maximum de 7 utilisateurs.

HP Wolf Pro Security :

Utilisez votre imprimante en toute sécurité dès sa sortie de l'emballage. Grâce aux paramètres préconfigurés, elle est prête quand vous l'êtes.

Une gestion sans faille

Centralisez la gestion de votre impression. HP Web Jetadmin vous facilite la tâche grâce à sa suite de fonctions intelligentes.[3]

Economisez de l'énergie

Économisez jusqu'à 20 % d'énergie. Le toner EcoSmart avec JetIntelligence allie qualité et durabilité.[6]

Caractéristiques



Solution destinée aux petites équipes



Vitesses d'impression et recto verso rapides[1]



HP Smart[2]



HP Web Jetadmin[3]



Installation simple

---

[1] Mesure effectuée selon la norme ISO/CEI 24734, à l'exclusion de la première série de documents tests. Pour plus d'informations, rendez-vous sur hp.com/go/printerclaims. La vitesse exacte peut varier en fonction de la configuration du système, du logiciel utilisé, du pilote et de la complexité du document.

[2] Nécessite le téléchargement de l'application HP disponible sur www.hp.com/go/mobileprinting. Certaines fonctionnalités sont disponibles en anglais uniquement et peuvent varier selon le modèle d'imprimante/le pays et entre applications de bureau/mobiles. HP se réserve le droit d'introduire des frais pour l'utilisation des fonctionnalités facilitées par l'application HP. Un accès à Internet est requis. La disponibilité peut varier en fonction du pays. Pour bénéficier de l'ensemble des fonctionnalités, vous devez créer un compte HP. Les fonctions de télécopie sont uniquement destinées à l'envoi d'une télécopie. Liste des systèmes d'exploitation pris en charge disponible dans les magasins d'applications. Pour en savoir plus, rendez-vous sur http://www.hpsmart.com.

[3] HP Web Jetadmin peut être téléchargé gratuitement depuis la page hp.com/go/webjetadmin.

[6] Calculs HP basés sur des données TEC normalisées ENERGY STAR® de comparaison d'imprimantes HP LaserJet série 200-500 au moment de leur commercialisation. Voir hp.com/ecosmart

Spécifications

Technologies de résolution d'impression	600 ppp avec technologie d'amélioration de la résolution (REt); HP ProRes 1200
Qualité d'impression noire (optimale)	Jusqu'à 1200 x 1200 ppp
Vitesse d'impression en noir (ISO, A4)	Jusqu'à 33 ppm
Vitesse d'impression en noire (ISO, lettre)	Jusqu'à 35 ppm
Performance d'impression	Noir (normal, A4) : Jusqu'à 33 ppm; Noir (recto-verso, A4) : Jusqu'à 20 ipm
Marge du bas (A4)	4,23 mm
Marge de gauche (A4)	4,23 mm
Marge de droite (A4)	4,23 mm
Marge du haut (A4)	4,23 mm
Fonctions	Imprimer
Impression recto verso	Automatique (standard)
Cycle d'utilisation (mensuel, A4)	Jusqu'à 50 000
Cycle d'utilisation (mensuel, lettre)	Up to 50,000
Fonctions logicielles intelligentes de l'imprimante	Recto-verso automatique, Easy OOBE, Smart Security, Impression toujours constante, Print Anywhere
Cartouches de remplacement	Cartouche de toner noir LaserJet HP 139A authentique W1390A (env. 1 500 pages); Cartouche de toner noir LaserJet HP 139X authentique W1390X (env. 4 000 pages);
Caractéristique des consommables	Cartouche HP JetIntelligence
Connectivité, standard	Périphérique USB haut débit (compatible USB 2.0); Ethernet 10/100 Mbit/s; Sans fil 802.11b/g/n, double bande 2,4 GHz/5 GHz; BLE.
Fonctionnalités réseau	Ethernet 10/100 Mbit/s; Sans fil 802.11b/g/n, double bande 2,4 GHz/5 GHz.
Fonctionnalités sans fil	Oui
Fonctionnalité d'impression mobile	AirPrint d'Apple™; Certifié Mopria™; Appli HP
Protocoles réseau, pris en charge	TCP/IP: IPv4; IPv6; mode direct IP; LPD; SLP; Bonjour; WS-Discovery; BOOTP/ DHCP/ AutoIP; WINS; SNMP v 1/2/3; et HTTP/HTTPS
Logiciels fournis	Pas de CD fourni; Logiciels téléchargeables depuis les magasins d'applications http://www.hp.com, http://www.hpsmart.com/setup et inclus dans le système d'exploitation.
Systèmes d'exploitation supportés	Windows 11; Windows 10; macOS 10.15 Catalina; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; macOS 15 Sequoia; Linux *(Ne prend pas en charge Windows® XP (64 bits) et Windows Vista® (64 bits), Windows 8, 8.1. La solution logicielle complète est disponible uniquement pour Windows 10 et les versions ultérieures; Pour Windows Server 2008 R2 64 bits, 2012 64 bits, 2012 R2 64 bits, 2016 64 bits, seul le pilote d'impression est installé. Les systèmes Linux utilisent le logiciel HPLIP inclus dans le système d'exploitation. Pour en savoir plus, consultez http://developers.hp.com/hp-linux-imaging-and-printing)*
Sustainability specifications	Sans mercure
Certification Energy Star	Non
Conforme Blue Angel	Oui, le Blue Angel DE-UZ 219 : garanti seulement avec les consommables HP authentiques
Dimensions (L x P x H)	367,0 x 398,2 x 216,2 mm *(Voir les dimensions ci-dessous)*
Dimensions (L x P x H)	14.4 x 15.7 x 8.6 in *(Refer to dimensions below)*
Poids	7,5 kg *(avec cartouche de démarrage)*
Poids	16.1 lb *(with Starter cartridge)*
Consommation électrique	484 watts (Impression active), 2,93 watts (Prêt), 1,06 watt (Veille), 0,06 watt (Arrêt automatique), 0,06 watt (Arrêt automatique/Marche manuelle), 0,9 watt (arrêt automatique/réveil sur le réseau local)
Type d'alimentation électrique	Module d'alimentation interne (intégré)
Contenu de l'emballage	Imprimante HP LaserJet Pro 3002dw Toner échantillon HP LaserJet noir (env. 1 000 pages); Guide de configuration; Guide de référence; Prospectus sur les réglementations; Guide de garantie; Cordon secteur[3]
Garantie fabricant	Garantie limitée d'un an. La garantie et les options d'assistance varient selon le produit, le pays et les spécifications juridiques locales.

Autres spécifications

Alimentation	Tension d'entrée de 110 V : 110 à 127 VCA (+/- 10 %), 60 Hz/50 Hz ; tension d'entrée 220 V : 220 à 240 VCA (+/- 10 %), 60 Hz/50 Hz
Attente de pression acoustique émise (active, impression)	53 dB (A)
Attente de pression acoustique émise (prêt)	14 dB (A)
Bacs d'alimentation papier, maximum	1 bac principal
Bacs d'alimentation papier, standard	1
Capacité d'entrée papier	Jusqu'à 250 feuilles
Capacité de sortie	Jusqu'à 150 feuilles
Capacité maximale de sortie (enveloppes)	Jusqu'à 10 enveloppes
Capacité maximale en entrée (feuilles)	Jusqu'à 250 feuilles
Capacité maximale en sortie (feuilles)	Jusqu'à 150 feuilles
Capacité mémoire maximale	256 Mo
Capacité standard en entrée (enveloppes)	Jusqu'à 10
Capacité standard en sortie (enveloppes)	Jusqu'à 10
Cartons par couche	9
Cartouches de remplacement - note de bas de page	[2] Rendement déclaré selon la norme ISO/IEC 19752 et avec une impression continue. Les rendements réels peuvent considérablement varier en fonction du type d'image imprimée et d'autres facteurs. Pour en savoir plus, consultez le site http://www.hp.com/go/toneryield
Cartouches/Bouteille d'encre, Nombre	1 (noir)
Certifications et conformités	RCM (Australie), TUV et GS Mark (Allemagne), BSMI (Taïwan), CCC (Chine), BIS (Inde), KC (Corée du Sud), SIRIn (Malaisie), Cambodge, Ukraine, CCE, approbations de l'Europe de l'Est, marquage CE, FCC, Energy Star, UL, Paraguay, Chili, Argentine, Indonésie, Singapour, Philippines, etc.
Code UNSPSC	43212105
Compatibilité électromagnétique	CISPR32:2012 & CISPR32:2015/EN55032 : 2012 & EN55032: 2015 + AC : 2016-classe B; EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 55035:2017; FCC Titre 47 CFR, Partie 15 Classe B/ICES-003, Version 6
Compatible Mac	Oui
Configuration minimale du système	Microsoft® Windows® 11, 10, 2 Go d'espace disponible sur le disque dur, connexion Internet, Microsoft® Internet Explorer ou Edge.
Configuration système minimale requise pour Macintosh	Apple® macOS v10.15 Catalina, macOS v11 Big Sur, macOS v12 Monterey; 2 Go HD; Internet requis
Conformité en matière de télécom (fonction de télécopie)	Connectivité sans fil; UE RED 2014/53/UE; EN 301 489-1 V2.2.3 / EN 301 489-17 : V3.2.0; EN 300 328 : V2.1.1 / EN301 893 V2.1.1; FCC Titre 47 CFR, Partie 15 Éléments C & E / RSS 247 version 1, 2015 & RSS 102 version 5, 2015; CEI 62311:2007 / EN62311:2008.
Couleur ou noir	Noir et blanc
Câble fourni	Non, acheter un câble USB séparément
Dimensions de l'emballage (L x P x H)	438 x 278 x 466 mm
Dimensions de l'emballage (L x P x H)	17.24 x 10.94 x 18.35 in
Dimensions de la palette	47.24 x 39.37 x 97.68 in; EMEA/APJ: 47.24 x 39.37 x 79.33 in
Dimensions de la palette (L x P x H)	1 200 x 1 000 x 2 015 mm

Dimensions maximales (L x P x H)	367,0 mm x 758,8 mm × 366,1 mm
Dimensions maximales (L x P x H)	14.4 x 29.9 x 14.4 in
Délai d'impression de la première page noire (A4, prêt)	En 7,0 secondes seulement
Délai d'impression de la première page noire (letter, veille)	As fast as 8.3 sec
Délai d'impression de la première page noire (lettre, prêt)	As fast as 6.6 sec
Détecteur de papier automatique	Non
Eléments livrés avec le produit - note de bas de page	[1] Pour obtenir des informations sur le rendement de la cartouche incluse avec votre imprimante, consultez le site http://www.hp.com/go/toneryield. Valeurs de rendement déclarées conformément à la norme ISO/CEI 19752 et en impression continue. Les rendements réels peuvent considérablement varier en fonction des images imprimées et d'autres facteurs.
Fiche technique - photo 1	https://hp.widen.net/content/t6pst1wnj0/png/Avengers_Storm_LaserJetPro_3002dw_MediumBasalt_Catalog_Front_M1867925.png?w=800&h=800&position=c&color=ffffff00&quality=80&u=vetkpr
Fiche technique - photo 2	https://hp.widen.net/content/vox79pnlbi/png/Avengers_Storm_LaserJetPro_3002dw_MediumBasalt_Catalog_FrontLeft_M1867924.png?w=800&h=800&position=c&color=ffffff00&quality=80&u=vetkpr
Fiche technique - photo 3	Publication photos/Storm_HP_LaserJet_Pro_3000_Product_Walkaround.jpg
Formats de supports pris en charge	A4, A5, A5 paysage, A6, B5(JIS); B6(JIS); Oficio (216 x 340); 16K (195 x 270 mm); 16K (195 x 270 mm); 16K (197 x 273 mm); L 9 x 13 cm; 10x15cm; Carte postale japonaise; Carte postale japonaise double pivotée; Enveloppe japonaise Chou n° 3 ; Enveloppe japonaise Chou n° 4 ; Enveloppe B5; Enveloppe C5; Enveloppe C6; Enveloppe DL
Formats de supports pris en charge	Letter; Legal; Executive; Oficio 8.5x13; 3x5; 4x6; 5x7; 5x8; Envelope #10; Envelope Monarch
Gestion d'imprimante	HP Smart, HPSM, Web JetAdmin, admin.hpsmart.com
Gestion d'introduction du papier, standard	1 bac principal; 250 feuilles ou 10 enveloppes
Gestion de la sécurité	Serveur Web intégré au réseau protégé par mot de passe; activer/désactiver les ports réseau; Modification du mot de passe de la communauté SNMPv1; Authentification 802.1x
Gestion de sortie du papier, standard	Bac de sortie de 150 feuilles
Grammage du support (bac 1)	60 à 163 g/m²
Grammages recommandés (duplex)	60 à 105 g/m²
Grammages recommandés (duplex)	16 to 28 lb
Impressions couleur	Non
Informations complémentaires sur HP	http://www.hp.com
Informations complémentaires sur HP dans les différents pays	https://www.hp.com/uk
Langages d'impression	PCL5c; PCL6; PS; PCLmS; PDF; URF; PWG; PCLm
Logiciels téléchargeables	Depuis www.hp.com/hp-app : HP Easy Start (Windows); HP Easy Start Pro (Mac); À partir de hp.com : Logiciels et pilotes de solutions complètes (avec programme d'installation) - utilisation hors ligne; Démarrage facile HP; Documentation et assistance produit; Depuis le système d'exploitation mobile : Voir « Impression mobile HP » (http://http://www.hp.com/go/mobileprinting) ; Depuis les magasins d'applications intégrés dans le système d'exploitation : Application HP; Plug-in HP Print Service; Depuis HP.com pour les administrateurs d'imprimante : Pilotes d'impression Linux; Logiciel HP Web JetAdmin (agent proxy HP SNMP); Pilote d'impression universel HP Smart.
Logo de la technologie 6	AHID/9d5a86c2ad5a518a084188cb02e02944ce6dd92f
Logo de la technologie 7	Publication logos/logo_android.jpg
Logo de la technologie 1	Publication logos/Blue_Angel_219_Logo.png

Logo de la technologie 3	AHID/edef780e00ead6220228e4997e598f707d6bab13
Logo de la technologie 4	Publication logos/Mopria.jpg
Mises à jour des pilotes	Derniers pilotes disponibles à partir du site Web d'assistance.
Mémoire	256 Mo
Nom abrégé du produit Spécifications	HP LaserJet Pro 3002dw Sans fil Noir et blanc Imprimante, Recto verso
Nombre d'utilisateurs	3 à 10 utilisateurs
Nombre de couches par palette	4
Note de bas de page sur la vitesse d'impression (A5)	[4] Mesuré selon la norme de test des performances de fonctionnalité ISO/IEC 24734, à l'exclusion du premier jeu de documents tests. Pour en savoir plus, consultez le site http://www.hp.com/go/printerclaims. La vitesse exacte peut varier en fonction de la configuration du système, du logiciel utilisé, du pilote et de la complexité du document.
Note pour la sortie de la première page	[5] Mesure effectuée selon la norme ISO/IEC 17629. Pour en savoir plus, consultez le site http://www.hp.com/go/printerclaims. La vitesse exacte peut varier en fonction de la configuration du système, du logiciel utilisé, du pilote et de la complexité du document.
Numéro UPC	(ABT) 195122490829; (ABY) 195122490836; (B19) 195122490874; (BAZ) 195122490898
Numéro de modèle	3002dw
Numéro de note de bas de page sur la vitesse d'impression (A5)	[5]
Panneau de commandes	4 boutons (MARCHE, Sans fil, Info, Annuler/Reprendre) ; 3 voyants LED (papier, attention, toner).
Photo (produit photo, jpg, 70 x 100)	Printing and Digital Imaging/CB515A_70x100.jpg
Plage d'humidité de fonctionnement	10 à 80 % d'humidité relative
Plage de taux d'humidité en fonctionnement recommandée	30 à 70% d'humidité relative
Plage de températures en fonctionnement	15 à 32,5°C
Plage de températures en fonctionnement	59 to 90.5°F
Plage de températures en fonctionnement recommandée	17,5 à 25°C
Plage de températures en fonctionnement recommandée	63.5 to 77°F
Poids de la palette	362,5 kg
Poids de la palette	NA: 987.6 lb; EMEA/APJ: 799.1 lb
Poids du carton/paquet	9,8 kg
Poids du carton/paquet	21.6 lb
Poids du support, pris en charge	60 à 163 g/m²
Poids du support, pris en charge	16 to 43 lb
Polices et types de caractères	84 polices TrueType taille variable
Principales fonctionnalités	Sans fil; Imprimer depuis un téléphone ou une tablette; Impression recto-verso
Production CO2e (kg)	91.25

Puissance acoustique émise (prêt)	3,2 B(A)
Puissance acoustique émise (état actif, impression)	6,5 B(A) (impression à 33 ppm)
Qualité d'impression noire (normale)	Jusqu'à 600 x 600 ppp
Quantité par palette	36
Rendement (cartouches d'origine/de configuration)	Environ 1 000 pages en noir et blanc
Résolution d'impression noir (traits fins)	Jusqu'à 1200 x 1200 ppp
Segment (filtre)	Petites/moyennes entreprises
Sortie de la première page en noir (A4, veille)	En 8,7 secondes seulement
Spécifications pour le nom complet du produit	Imprimante HP LaserJet Pro 3002dw, Black and white Imprimante pour Small medium business, Imprimer, Sans fil; Imprimer depuis un téléphone ou une tablette; Impression recto-verso
Systèmes d'exploitation réseau compatibles	Serveur Windows; macOS 15 Sequoia; Linux
Sécurité	IEC 60950-1:2005 +A1:2009+A2:2013 ; IEC/EN 62368-1:2014 ; CAN/CSA C22.2 n° 62368-1, 3e édition; UL62368-1, 3e édition; IEC 60825-1 3e édition (Produit laser de classe 1); EN 62479:2010 / IEC 62479:2010; La conformité à la norme IEC 60950-1 tient compte de tous les écarts entre pays selon le dernier Bulletin CB de l'IECEE; Conforme aux normes de performance de la FDA pour les produits laser, à l'exception de la conformité à la norme IEC 60825-1 éd.3, comme décrit dans l'avis sur les lasers n° 56, daté du 8 mai 2019
Sécurité dynamique	Imprimante avec sécurité dynamique
Taille des supports, bac 1	Lettre; Legal; Executive; Oficio 216 x 330 mm; Oficio (216 x 340); A4, A5, A5 paysage, A6, B5(JIS); B6(JIS); 16K (195 x 270 mm); 16K (195 x 270 mm); 16K (197 x 273 mm); L 9 x 13 cm; 10x15cm; 3x5; 4x6; 5x7; 5x8; Carte postale japonaise; Carte postale japonaise double pivotée; Enveloppe japonaise Chou n° 3 ; Enveloppe japonaise Chou n° 4 ; Enveloppe B5; Enveloppe C5; Enveloppe C6; Enveloppe DL; Enveloppe n°10; Enveloppe Monarch
Tailles de support, personnalisées	Largeur : 76 à 216 mm ; Longueur de 127 à 356 mm
Tailles de support, personnalisées	Width 3 x 8.5 in ; Length 5 to 14 in
Tailles des supports pris en charge (mesure impériale)	10 x 15 cm; A4; Enveloppes
Tailles des supports pris en charge (mesure impériale)	4 x 6 in; Letter; Legal; Envelopes
Tailles standard (support - duplex, impérial)	Letter; Legal; Oficio (8.5 x 13 in)
Tailles support standard (duplex)	A4
Technologie d'impression	Laser
Technologie d'impression:	Laser
Temps de préchauffage	Vitesse : 55 s
Température de stockage	De -20 à 60 °C
Température de stockage	-4 to 140ºF
Total des émissions CO2e (kg)	117.916 *(L'empreinte carbone d'un produit est définie comme la quantité totale de gaz à effet de serre émis directement et indirectement par un produit au cours de sa durée de vie. Les émissions de gaz à effet de serre sont déclarées comme potentiel de réchauffement global pour un horizon temporel de 100 ans (PRG-100) en unités d'équivalence CO2. Les calculs sont effectués conformément aux normes ISO 14040 et ISO 14044. Les chiffres ayant été arrondis, la somme des valeurs individuelles peut ne pas correspondre au total.)*
Type de connexion	Sans fil

Type de support et capacité, bac 1	Feuilles : jusqu'à 250 ; Enveloppes : jusqu'à 10
Types de supports	Papier (Feuilles coupées, papier ordinaire, film brillant, étiquettes), enveloppes, papier cartonné, cartes postales
Vitesse d'impression en noir et blanc (paysage, A5)	Jusqu'à 53 ppm
Vitesse d'impression en noir et blanc (portrait, A5)	Jusqu'à 7 ppm
Vitesse d'impression recto verso (A4)	Jusqu'à 20 ipm
Vitesse d'impression recto verso (A4)	Up to 21 ipm
Vitesse du processeur	800 MHz
Volume d'impression et utilisateur cible	Pour des équipes comptant jusqu'à 7 utilisateurs
Volume de pages mensuel recommandé	350 à 2500 pages
Zone d'impression maximale	207 x 348 mm
Émissions CO2e en fin de vie (kg)	13.138
Émissions de CO2e liées au transport (kg)	10.375
Émissions de CO2e liées à la consommation d'énergie (kg)	3.153

---

[3] Pour plus d'informations sur le rendement de la cartouche fournie avec votre imprimante, consultez le site http://www.hp.com/go/toneryield. Valeurs de rendement mesurées conformes à la norme ISO/CEI 19752 et à l'impression continue. Les rendements réels peuvent considérablement varier en fonction du type d'image imprimée et d'autres facteurs.

Cartouches d'encre et kits pour laser HP

★ : Recommandé

Cartouches d'encre pour imprimante laser noir et blanc HP

Cartouche de toner LaserJet authentique noir HP 139A	**W1390A ★**
Cartouche de toner LaserJet authentique noir HP 139X grande capacité	**W1390X ★**

Services

Services HP Care Pack

★ : Recommandé

Services Care Pack Imagerie et impression Grand public

HP Care Pack avec échange le jour ouvré suivant pour imprimantes LaserJet - 3 ans	UH757E
HP Care Pack, 3 ans, avec échange standard, pour imprimantes LaserJet	UH761E

Décharge légale — Copyrights

© Copyright 2026 HP Development Company, L.P. Les informations contenues dans le présent document peuvent être modifiées à tout moment et sans préavis. Les seules garanties accordées quant aux produits et services HP sont celles énoncées dans les déclarations de garantie expresses fournies avec les produits et services en question. Aucun élément du présent document ne peut être interprété comme constituant une garantie supplémentaire. HP décline toute responsabilité en cas d'erreurs ou d'omissions techniques ou rédactionnelles contenues dans le présent document.

Generated by Dynamic Collateral Tool – (fr-fr) – Nov 25, 2026 2:02 PM UTC+0000