



Todo-en-uno HP Smart Tank 790 (4WF66A)



Descripción general

Impulse la productividad gracias a la tinta original HP que se incluye en la caja y permite imprimir por hasta tres años.[2]

Impulse la productividad con la instalación móvil,[1] la impresión a doble cara, la interfaz táctil moderna y la función de envío de fax, para que pueda conectarse, trabajar e imprimir de forma intuitiva. Logre calidad destacada y valor gracias a la tinta original HP que se incluye en la caja y permite imprimir por hasta tres años.[2]

Una experiencia de impresión de primer nivel, de principio a fin

Use los videos detallados para instalar su impresora con rapidez.[1]

Llena de grandes ahorros

Imprima hasta 12 000 páginas en negro o hasta 8000 a color con la tinta original HP incluida en la caja.[5]

Su acceso directo a la máxima productividad

Agilice el procesamiento de documentos con varias páginas con la impresión automática a doble cara.

Impresión ecológica

Esta impresora se fabricó con plásticos reciclados y otros equipos electrónicos, más del 25 por ciento por peso de plástico.

Características

Diseñada para una impresión de gran volumen

Impresión automática a doble cara

Su conexión de confianza

Accesos directos personalizables con su teléfono o impresora



Instalación móvil simple y guiada[1]

Calidad excepcional HP

[1] Requiere la descarga de la aplicación HP Smart. Para obtener información sobre los requisitos de impresión locales, consulte www.hp.com/go/mobileprinting. Determinadas funciones y ciertos software están disponibles solo en inglés y varían entre las aplicaciones de escritorio y móviles. Se puede requerir una suscripción; la suscripción tal vez no esté disponible en todos los países. Consulte los detalles en HPSmart.com. Se requiere acceso a Internet, que se debe adquirir por separado. Se requiere una cuenta de HP para obtener funcionalidad completa. En las tiendas de aplicaciones, se puede encontrar la lista de los sistemas operativos compatibles.

[2] En base a 200 páginas por mes del uso de clientes de HP Smart Tank. El rendimiento real varía considerablemente según el contenido de las páginas impresas y otros factores. El promedio se basa en ISO/IEC 24711 o la metodología de prueba de HP y la impresión continua. Parte de la tinta de las botellas incluidas se utiliza para iniciar la impresora. Para obtener información, consulte www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

[5] Promedio negro y compuesto a color por botella (cian/magenta/amarillo). Se incluyen, en la caja, dos botellas HP GT53XL de tinta negra que imprimen hasta 6000 páginas de prueba en promedio. Los resultados son en base a la metodología HP y la impresión continua de las páginas de prueba ISO/IEC 24712. No se basa en el proceso de prueba ISO/IEC 24711. Es posible que necesite una botella de tinta negra adicional para imprimir 8000 páginas de prueba a color. El rendimiento real varía de acuerdo con el contenido de las páginas impresas y otros factores. Parte de la tinta de las botellas incluidas se utiliza para iniciar la impresora. Para obtener más información sobre el llenado y rendimiento, consulte www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

Especificaciones

Calidad de impresión en negro (óptima)	Hasta 1200 x 1200 ppp de reproducción
Calidad de impresión en color (óptima)	Impresión en color de hasta 4800 x 1200 dpi optimizados para impresión desde una computadora y 1200 dpi de entrada
Velocidad de impresión monocromática (ISO, A4)	Hasta 15 ppm
Velocidad de impresión en color (ISO)	Hasta 9 ppm
Velocidad de impresión	Velocidad de impresión de hasta 15 ppm (negro) y 9 ppm (color)
Margen inferior (A4)	3,3 mm
Margen izquierdo (A4)	3,3 mm
Margen derecho (A4)	3,3 mm
Margen superior (A4)	3,3 mm
Funciones	Impresión, copiado, escaneo, envío de fax, AAD y conexión inalámbrica
Impresión a doble cara	Automático
Ciclo de trabajo (mensual, A4)	Hasta 6000 páginas
Funciones del software inteligente de la impresora	Impresión a doble cara
Funciones avanzadas del escáner	No
Funciones de software inteligente de fax	Sí
Cartuchos de reemplazo	Botella HP GT53, negro (aproximadamente 4000 páginas); Botella HP GT52, cian (aproximadamente 8000 páginas); Botella HP GT52, magenta (aproximadamente 8000 páginas), botella HP GT52, amarillo (aproximadamente 8000 páginas). Para obtener más información sobre el llenado y rendimiento, consulte www.hp.com/go/learnaboutsupplies . ^[6]
Conectividad, estándar	1 fax; 1 host USB (solo impresión JPEG); 1 USB 2.0 de alta velocidad (host); 1 Wi-Fi 802.11a/b/g/n; 1 Wi-Fi 802.11ac (doble banda); 1 Ethernet
Capacidades de red	Sí, mediante Ethernet integrado; Wi-Fi
Capacidad inalámbrica	Sí, Wi-Fi de banda dual de 2,4/5G, Wi-Fi Direct
Capacidad de impresión móvil	Apple AirPrint; Certificación Mopria™; Complemento de servicio de impresión de HP (impresión de Android); Aplicación HP; Impresión Wi-Fi® Direct
Software incluido	Software de la impresora HP, disponible en línea
Sistemas operativos compatibles	Windows 11; Windows 10; Windows 7; macOS 10.14 Mojave; macOS 10.15 Catalina; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; macOS 13 Ventura; macOS 14 Sonoma <i>(Windows 10, 7: 32 bits o 64 bits, macOS v10.14 Mojave, macOS v10.15 Catalina, macOS v11 Big Sur; 2 GB de espacio disponible en el disco duro; Conexión a Internet; Internet Explorer)</i>

Especificaciones de impacto sustentable	25 % plásticos reciclados posconsumo; Reciclable a través de HP Planet Partners
Certificado Energy Star	No
Etiquetas ecológicas	Cumple con los límites de eficiencia energética del ecoetiquetado
Resolución de fax en negro (óptima)	Hasta 300 x 300 ppp
Fax	Sí, en color
Velocidad de escaneo (normal, A4)	Hasta 8 ipm (200 ppi, monocromático); Hasta 3,5 ipm (200 ppi, color)
Formato del archivo de digitalización	JPG; PDF; PNG; TIFF
Modos de entrada de digitalización	Escáner de panel frontal; Copia; Fax; Software HP; EWS
Tecnología de escaneado	(CIS) Sensor de imagen de contacto
Tipo de escáner	Superficie plana y alimentador automático de documentos
Pantalla	3 in (76.2 mm) Touchscreen MGD (Mono Graphics Display)
Dimensiones (Ancho x Fondo x Alto)	42,75 x 36,40 x 24,03 cm
Peso	7,70 kg
Peso	16.98 lb
Consumo de energía	0,1 vatios (apagada); 1,10 vatios (en suspensión) ^[2]
Tipo de fuente de alimentación	Interna
Contenido de la caja	Impresora Todo-en-Uno HP Smart Tank 790; Botella de tinta original HP GT53, negro; Botella de tinta original HP GT52, cian; Botella de tinta original HP GT52, magenta; Botella de tinta original HP GT52, amarillo; Volante de advertencia sobre tintas; Guía de instalación; Guía de referencia; Volante reglamentario; Cable de alimentación; Para obtener más información sobre el llenado y rendimiento, consulte http://www.hp.com/go/learnaboutesupplies .
Garantía del fabricante	LATAM: 1+1 año de garantía

Especificaciones adicionales

Accesorios	ninguna
Administración de impresoras	No
Alimentación	Tensión de entrada: de 100 a 240 VCA (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 3 Hz)
Alimentador de sobres	No
Altitud de almacenamiento	15,000 ft
Altitud operativa	Up to 10,000 ft
Bandejas para papel, estándar	1
Bandejas para papel, máximo	1
Barrera contra fax indeseado	Sí
Cabezales de impresión	2 (1 negro, 1 tricolor)
Cantidad de capas en pallet	6
Cantidad de usuarios y volumen de impresión	Para equipos de hasta 3 usuarios; Imprime hasta 1200 páginas/mes
Capacidad de Envío a e-mail	Sí
Capacidad de copia en color	Sí
Capacidad de entrada	Hasta 250 hojas
Capacidad de entrada de papel de serie (tarjetas)	Hasta 30 tarjetas
Capacidad de entrada máxima (hojas)	Hasta 250 hojas
Capacidad de entrada máxima (papel fotográfico)	Hasta 50 hojas
Capacidad de entrada máxima (sobres)	Hasta 30 sobres
Capacidad de salida	Hasta 100 hojas
Capacidad de salida estándar (sobres)	Hasta 30 sobres
Capacidad de salida estándar (tarjetas)	Hasta 30 tarjetas
Capacidad de salida máxima (hojas)	Hasta 100 hojas
Capacidad de salida máxima (papel fotográfico)	Hasta 30 hojas
Capacidad de salida máxima (sobres)	Hasta 30 sobres
Capacidad de salida máxima (tarjetas)	Hasta 30 tarjetas

Capacidad del alimentador automático de documentos	Estándar, 35 hojas
Características de servicio y soporte	With services, software, solutions and support from HP Total Care, you can use, protect and enjoy your HP technology; one-year technical support; up to two years or 50,000 pages limited hardware warranty upon registration in www.hp.com/go/extendmywarranty whichever is earlier from the date of purchase; Offer for 2 years warranty expires after 60 days of printer purchase; user replaceable parts have separate warranty periods; access to 24/7 world-class support services through http://www.hp.com/support ; to improve your product experience, please take the time to register at http://www.register.hp.com .
Cartones por capa	8
Color o negro	Color
Colores de botella/cartuchos de impresión	Negro; Cian; Magenta; Amarillo
Colores de impresión	Sí
Colores de impresión, máximo	4
Compatibilidad con tarjetas de memoria	No
Compatibilidad con varias tareas	No
Compatibilidad electromagnética	CISPR 32:2015/EN 55032:2015+A11:2020 clase B; CISPR24:2010+A1:2015/EN 55024:2010+A1:2015; EN55035:2017+A11:2020/CISPR35:2016; EN 61000-3-2:2019; EN 61000-3-3:2013+A1:2019; FCC CFR 47 Sección 15 Subsección B; ICES-003 Número 7:2020; EN 301 489-1 V2.2.3; EN 301 489-17 V3.2.2
Compatible con Mac	Sí
Compatible con PictBridge	No
Configuraciones de copia	Cantidad de copias, Acceso a la configuración de la copiadora de ajuste de tamaño, Calidad, Más claro/más oscuro, Tamaño de papel, Configuración del tipo de papel mediante HP Smart
Configuración de reducción/ampliación de copias	25 to 400%
Consumo de energía CO2e (kg)	2
Controladores de impresora incluidos	HP PCL 3 GUI
Copias, máximo	Hasta 99 copias
Cumplimiento de estándares de telecomunicaciones (capacidad de fax)	EN 300 328 V2.2.2; EN 301 893 V2.1.1; EN 300 440 V2.1.1
Código UNSPSC	43212110
Descripción de PictBridge	No
Dimensiones con bandejas elevadas (Ancho x Fondo x Alto)	427,54 x 364,00 x 240,25 mm

Dimensiones del embalaje (An x F x Al)	484 x 284 x 410 mm
Dimensiones del pallet	48 x 40 x 102 in
Dimensiones del pallet (An x F x Al)	1220 x 1016 x 2590 mm
Dimensiones máximas (An x F x Al)	453,55 x 440,73 x 249,63 mm
Emisiones de potencia acústica (activas, impresión)	6,5 B(A) (impresión a 10 ppm)
Emisiones de potencia acústica (copia activa)	6,3 B(A) (copiado a 9 ppm con AAD activo)
Emisiones de presión acústica	59,4 dB(A) (impresión a 10 ppm)
Entrada de manejo de papel, estándar	Bandeja de entrada 250 hojas
Envío de fax retardado	Sí
Escaneado color	Sí
Especificaciones del nombre corto del producto	HP Smart Tank 790 Conexiones inalámbricas All-in-One Color Impresora, Impresión a doble cara; Copiadora, escáner
Especificaciones y nombre del producto	HP Smart Tank 790 All-in-One, Color Printer for Home, Print, Copy, Scan, Fax, ADF and Wireless
Fin de vida útil de CO2e (kg)	3
Formato de archivo admitido	JPG
Formato del archivo de salida	BMP; JPEG; PDF; TIF
Fotografía (fotografía de producto, jpg, 70 x 100)	Printers and Multifunction/CD028B_70x100.jpg
Gama de escala o ampliación de imágenes	25 a 400 %.
Hoja de datos, fotografía 1	AHID/c3280d75e2cf790bca724e4e79ef1ad16bc11549
Impresión sin bordes	Sí (hasta 8,5 x 11 pulgadas, 210 x 297 mm)
Información adicional sobre HP	http://www.hp.com
Información adicional sobre HP en los países	http://www.hp.com
Interfaz de equipo de fax admitida	Sí, envío y archivo de fax en PC
Intervalo de humedad en funcionamiento	15 a 80 % de HR (sin condensación)
Inyectores del cabezal de impresión	704 (negro), 588 (tricolor)
Lenguajes de impresión	HP PCL 3 GUI
Logotipo de tecnología 6	Publication logos/WorksWithAirPrint_AMS.jpg
Logotipo de tecnología 7	Publication logos/Mopria_R_rgb.jpg
Logotipo de tecnología 8	Publication logos/AMS_Epeat silver.jpg
Logotipo tecnológico 1	AHID/b47a5a466c819008442b686968043b1fdeeb2d9a

Logotipo tecnológico 2	Publication logos/AMS_mac_hires.jpg
Logotipo tecnológico 3	Publication logos/AMS_USB_hi speed.jpg
Logotipo tecnológico 4	Publication logos/AMS_WiFi.jpg
Logotipo tecnológico 5	Publication logos/HPSmartApp_AMS.jpg
Marcaciones rápidas de fax, número máximo	Hasta 99 números
Margen de temperaturas operativas	5 a 40 °C
Margen de temperaturas operativas recomendado	15 a 30 °C
Memoria	256 MB
Memoria de fax	Hasta 100 páginas
Memoria máxima	256 MB
Niveles de escala de grises	256
Nombre de sub-marca	Smart Tank
Nombre del producto (atrás)	Serie HP Smart Tank 790
Nombre del producto (frontal)	Serie HP Smart Tank 790
Nombre del producto (principal)	Serie HP Smart Tank 790
Nombre del producto (secundario)	Serie HP Smart Tank 790
Nota al pie sobre primera página impresa	Para obtener información, consulte http://www.hp.com/go/printerclaims
Nota sobre Ciclo de trabajo	El ciclo de trabajo es el número máximo de páginas que se pueden imprimir en un mes, pero este volumen de páginas no se recomienda de forma continua.
Nota sobre Volumen mensual de páginas recomendado	HP recomienda que el número de páginas impresas no supere el volumen de páginas mensuales recomendado para un rendimiento óptimo del dispositivo.
Nota sobre la memoria de fax	Varía según el contenido
Nota sobre la velocidad de transmisión de fax	Basado en la imagen de prueba nº 1 de ITU-T con resolución estándar. Con páginas más complejas o una mayor resolución se tardará más y se utilizará más memoria.
Nota sobre memoria estándar	No actualizable
Número RMN	SNPRC-2102-05
Número UPC	(670) 195908302858; (730) 198701537144; (ABT) 195908302865; (AC8) 195908302872; (ACJ) 195908302889; (AK3) 195908302896; (AKH) 195908302919; (AKY) 195908302926; (BEW) 195908302940; (BG2) 195908302957; (BGG) 197029095480; (BH0) 195908302964; (BH2) 195908302971; (BHG) 195908302988
Número de Consumo eléctrico típico (TEC)	0,20 kWh/semana
Número de modelo	790

Número de nota al pie sobre la velocidad de impresión (borrador, nota A4)	[7]
Número de usuarios	1-3 usuarios
Números de tarifa	HTS nacional: 8443310000; UE/HTS base AM:8443310000; HTS base AP: 84433111
Opciones de escaneo (ADF)	Una única cara:
Opciones de fax (ADF)	Una única cara:
Opciones de servicio y soporte	Proteja su inversión, HP Total Care ofrece una variedad de garantías extendidas y servicios, vaya a http://www.hp.com/support
Panel de control	Pantalla táctil MGD (pantalla gráfica monocromática) de 3 pulgadas (76,2 mm), botón táctil (Cancelar, Ayuda, Atrás)
Peso de soporte, admitido	Papel normal: 60 a 105 g/m²; Sobres: 75 a 90 g/m²; Tarjetas: hasta 200 g/m²; Papel fotográfico: hasta 250 g/m²
Peso de soporte, recomendado	De 60 a 105 g/m²
Peso del empaque	10,70 kg
Peso del empaque	23.54 lb
Peso del pallet	942 lb
Peso del pallet	428 kg
Piezas por pallet	48
Precisión en la alineación vertical	+/- 0.0008 in
Precisión en la alineación vertical	+/- 0.02 mm
Principales características	AAD para 35 hojas; Escanear a PDF; Impresión a doble cara
Producción de CO2e (kg)	44
Profundidad en bits	24 bits
Rango de humedad en inactividad	5 a 90% de HR (sin condensación)
Rango de humedad operativa recomendado	De 20 a 80% HR
Recuperación remota del fax	No
Recursos de teléfono con fax	Sí
Reenvío de fax	Sí
Remarcación automática de fax	Sí
Requisitos de sistema, recomendado	Windows 10, 7: 32 bits o 64 bits, 2 GB de espacio disponible en el disco duro, conexión a Internet, Internet Explorer.
Requisitos mínimos del sistema	Windows 10, 7: 32 bits o 64 bits, 2 GB de espacio disponible en el disco duro, conexión a Internet, Internet Explorer.
Requisitos mínimos del sistema para Macintosh	macOS v10.14 Mojave, macOS v10.15 Catalina, macOS v11 Big Sur; Disco duro de 2 GB; Se requiere acceso a Internet
Requisitos recomendados del sistema para Macintosh	macOS v10.14 Mojave, macOS v10.15 Catalina, macOS v11 Big Sur; Disco duro de 2 GB; Se requiere acceso a Internet

Resolución (blanco y negro, modo estándar)	203 x 98 ppp
Resolución de copia (texto y gráficos en color)	Hasta 600 x 600 ppp
Resolución de copia (gráficos en negro)	Hasta 600 dpi
Resolución de copia (texto en negro)	Hasta 600 dpi
Resolución de escaneado mejorada	Hasta 1200 ppp
Resolución de escaneo, hardware	Hasta 1200 x 1200 dpi
Resolución de escaneo, óptica	Hasta 1200 ppp
Resolución de fax en color (estándar)	200 x 200 ppp
Resolución de fax en color (fina)	200 x 200 ppp
Resolución de fax en negro	203 x 196 ppp
Salida de manejo de papel, estándar	Bandeja de salida de 100 hojas
Segmento (filtro)	Hogar y despacho
Seguridad	IEC 60950-1 y IEC 62368-1 Ed. Compatible con 2; NRTL con seguridad de CSA; EU RED y EN 62368-1 Ed. Compatible con 2; Aprobación de NEMKO GS; NOM-1-NYCE de México, “Marca de seguridad” de Singapur; EAC de Rusia; CCC de China
Sensor de papel automático	Sí
Sistemas operativos de red compatibles	Windows 11
Sondeo por fax	No
Soporte de Detección de llamada	Sí
Soporte de Reducción automática de fax	Sí
Soporte de handset telefónico	No
Soporte de interfaz TAM de teléfono con fax	No
Soporte de modo teléfono fax	Sí
Tamaño de escaneo (ADF), máximo	216 x 356 mm
Tamaño de escaneo, máximo	216 x 297 mm
Tamaños de soporte admitidos, clave	10 x 15 cm; A4; Sobres
Tamaños de soporte estándar (doble cara)	A4; B5; No es compatible en fotos sin bordes
Tamaños de soportes de impresión admitidos	A4; A5; A6; B5 (JIS); Sobre (DL, C5, C6, Chou 3, Chou 4); Tarjeta (Hagaki, Ofuku Hagaki)

Tamaños de soportes, personalizado	88.9 x 127 mm a 215,9 x 355.6 mm
Tecnología de impresión	Ink
Tecnología de impresión	HP Thermal Inkjet
Tecnologías inalámbricas	802.11a/b/g/n/ac; Wi-Fi®
Temperatura de almacenamiento: límites	-40 a 60 °C
Tipo de conexión	Conexiones inalámbricas
Tipos de soportes	Papel normal, papeles fotográficos HP, papel profesional o folleto mate HP, papel presentación mate HP, papel profesional o folleto brillante HP, otros papeles para inyección de tinta fotográficos, otros papeles para inyección de tinta mate, otros papeles de inyección de tinta brillantes, liviano/reciclado
Tipos de tinta	Basado en pigmento (negro); Basado en tinta (color)
Total de CO2e (kg)	50 <i>(La huella de carbono de un producto se define como la cantidad total de gases de efecto invernadero emitidos directa e indirectamente por un producto durante su vida útil. Las emisiones de gases de efecto invernadero se reportan como potencial de calentamiento global para un horizonte temporal de 100 años (GWP-100) en unidades de equivalencia de CO2. Los cálculos se realizan de acuerdo con ISO 14040 e ISO 14044. Los valores individuales pueden no sumar al total debido al redondeo.)</i>
Transporte de CO2e (kg)	3
Velocidad de copia en color (máxima, A4)	Hasta 22 cpm
Velocidad de copia en negro (máxima, A4)	Hasta 23 cpm
Velocidad de copiado color (ISO)	Hasta 6 cpm
Velocidad de copiado en negro (ISO)	Hasta 13 cpm
Velocidad de impresión color (ISO)	Hasta 9 ppm
Velocidad de impresión en blanco y negro (borrador, nota A4)	Hasta 30 ppm
Velocidad de impresión en color (borrador, A4)	Hasta 22 ppm
Velocidad de impresión en color (borrador, nota A4)	Hasta 28 ppm
Velocidad de impresión en negro (borrador, A4)	Hasta 23 ppm
Velocidad de impresión monocromática (ISO)	Hasta 15 ppm
Velocidad de módem de fax	Interno. Velocidad de transferencia de datos hasta 33,6 kbps
Velocidad de transmisión de fax	33,6 kbps
Velocidad de transmisión de fax (carta)	4 segundos por página

Velocidad del procesador	800 MHz
Versión Twain	Versión 2.1
Volumen de páginas mensuales recomendado	400 a 1200
Área de impresión máxima	215,9 x 355,6 mm

[2] Los requisitos de alimentación dependen del país/región donde se vende la impresora. No convierta los voltajes de funcionamiento. Esto dañará la impresora y anulará la garantía del producto.

[6] Promedio basado en ISO/IEC 24711 o en la metodología de prueba de HP e impresión continua. El rendimiento real varía considerablemente según el contenido de las páginas impresas y otros factores. Para obtener información, consulte <http://hp.com/go/learnaboutsupplies>

Servicios

Servicios HP Care Pack

★ : Recomendado

Servicios Care Pack de imágenes e impresión para clientes

3 años de HP Servicio de devolución al depósito para MFP Límite de páginas	U35PHE
--	--------

Suministros de tinta /tóner/papel/impresora

Suministros de tinta

★ : Recomendado

Botellas de tinta HP

Botella de tinta original HP GT53 de 90 ml, negro	1VV22AL
Botella de tinta original HP GT53XL de 135 ml, negro	1VV21AL

Cartuchos de inyección para impresora HP y consumibles tinta

Cabezal de impresión HP 6ZA17AE negro	6ZA17AE
Cabezal de impresión HP Ink tank X4E75A, negro	X4E75AL
Cabezal de impresión tricolor HP Ink tank	3YP17AE
Cabezal de impresión tricolor HP Ink tank	3YP17AL

HP Photo Papers

HP Photo Papers for inkjet

HP Matte Photo Paper, 48 lb, 4 x 6 in. (101 x 152 mm), 25 sheets	6QH46A
--	--------

Papeles profesionales HP

Papeles profesionales HP para impresoras de inyección de tinta

Papel mate HP Enhanced Business para inyección de tinta, FSC, de 150 g/m², 150 hojas/carta/8.5 x 11"	9ZE20A
--	--------

HP Home & Office Papers

HP Home & Office Papers for laser and inkjet

Papel multipropósito HP, 500 hojas, tamaño carta, 8,5 x 11 pulgadas	HPM1120R
Papel multipropósito HP, 500 hojas, tamaño legal, 8,5 x 14 pulgadas	HPM1420P
Papel multipropósito HP, 500 hojas, tamaño tabloide, 11 x 17 pulgadas	HPM1720P

Exención de responsabilidad — Copyright

© Copyright 2025 HP Development Company, L.P. La información incluida en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Las únicas garantías de los productos y servicios HP son las indicadas en las declaraciones expresas de garantía que acompañan a tales productos y servicios. Ninguna de las declaraciones incluidas anteriormente se debe interpretar como una garantía adicional. HP no se responsabiliza de los errores u omisiones de carácter técnico o editorial que puedan existir en este documento.

