Impresora HP LaserJet Tank MFP 2602sdw (2R7F5A)



Descripción general

Capacidades empresariales con tóner precargado para hasta 5000 páginas y un costo por página muy bajo.[1]

Descubra capacidades empresariales y la posibilidad de ahorrar con la impresora Todo-en-Uno HP LaserJet Tank MFP 2602sdw precargada con tóner original HP para hasta 5000 páginas.[1]

Obtenga impresión de alta calidad con un costo por página muy bajo

Diseñada para imprimir grandes volúmenes: precargada con tóner para 5000 páginas en el depósito.[1]

Funciones completas para lograr potente productividad.

Agilice el procesamiento de documentos con muchas páginas con la impresión automática a dos caras.

Fácil relleno del tóner en 15 segundos con el tóner original HP.[5]

Rellene el tóner original HP con facilidad en 15 segundos.[5]

Características

Alimentador automático de documentos de 40 páginas

Kit de recarga de tóner HP de alto rendimiento[1,3]

HP app[8]

Calidad láser inquebrantable

Tambor de imagen de hasta 50.000 páginas[6]

Seguridad HP Wolf Essential

---

[1] El rendimiento real varía considerablemente según el contenido de las páginas impresas y otros factores. El promedio se basa en la norma ISO/IEC 19752 y la impresión continua. Las páginas impresas adicionales requieren que se recargue el tóner. Para obtener información, consulte www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

[5] Cuando se usa de acuerdo a las instrucciones. Tiempo promedio de recarga basado en pruebas internas de HP.

Especificaciones

Tecnologías de resolución de impresión	600 x 600 ppp; 600 x 400 ppp
Calidad de impresión en negro (óptima)	Hasta 600 x 600 dpi
Velocidad de impresión monocromática (ISO, A4)	Hasta 22 ppm
Velocidad de impresión monocromática (ISO, carta)	Hasta 23 ppm
Velocidad de impresión	Velocidad de impresión de hasta 22 ppm (en negro, A4)
Margen inferior (A4)	2 mm
Margen izquierdo (A4)	2 mm
Margen derecho (A4)	2 mm
Margen superior (A4)	2 mm
Impresión a doble cara	Automático
Ciclo de trabajo (mensual, carta)	Hasta 25,000 páginas
Funciones del software inteligente de la impresora	Impresión automática a doble cara, HP Auto-On/Auto-Off, aplicación HP[1]
Tecnología de recurso de ahorro de energía	Tecnología HP Auto-On/Auto-Off; Tecnología Instant-on
Cartuchos de reemplazo	Kit de recarga de tóner de tanque HP LaserJet 154A, negro (rendimiento de aproximadamente 2500 páginas); Kit de recarga de tóner de tanque HP LaserJet 154X, negro (rendimiento de aproximadamente 5000 páginas)[3]
Consumibles especiales	Tecnología HP LaserJet Tank
Conectividad, estándar	USB de alta velocidad (compatible con las especificaciones de USB 2.0); Ethernet 10/100 Base-TX; Radio Wi-Fi 802.11a/b/g/n (2,4/5 GHz)
Capacidades de red	Ethernet 10/100Base-TX; Wi-Fi 802.11b/g/n integrada (2,4/5 GHz)
Capacidad inalámbrica	Sí
Capacidad de impresión móvil	Apple AirPrint™: con Certificación™ Mopria; Aplicación HP; Impresión Wi-Fi® Direct
Protocolos de red, admitidos	TCP/IP: IPv4; IPv6; LPD; SLP; Bonjour; WS-Discovery; BOOTP/DHCP/AutoIP; SNMP v 1/2/3; HTTP/HTTPS; UDP; IPP
Software incluido	No incluye bandeja de entrada para CD (excepto los gobiernos de Indonesia y China). El software se puede descargar desde hp.com o 123.hp.com. El CD incluye instalador de software de HP, desinstalador, controlador de la impresora y otras herramientas esenciales

Sistemas operativos compatibles	Windows 11; Windows 10; macOS 10.15 Catalina; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; Linux *(No es compatible con Windows® XP (64 bits), Windows Vista® (64 bits), ni Windows 8 u 8.1. La solución completa de software sólo se encuentra disponible para Windows 10 y versiones posteriores; Para Windows Server 2008 R2 de 64 bits, 2012 de 64 bits, 2012 R2 de 64 bits, 2016 de 64 bits solo está instalado el driver de impresión. El SO Windows RT para Tablets (32 y 64 bits) utiliza un driver de impresión simplificado de HP integrado en el SO RT; Los sistemas Linux utilizan el software HPLIP integrado en el sistema operativo.)*
Características técnicas	AirPrint; Impresión automática a doble cara; Tamaño compacto; Ethernet; HP Auto-On/Auto-Off; Escanear y enviar por correo electrónico; AAD; Conexión inalámbrica; Wireless Direct
Sustainability specifications	Reciclable a través de HP Planet Partners; Contiene plástico reciclado posconsumo
Certificado Energy Star	No
Etiquetas ecológicas	Blue Angel; Registro EPEAT® Silver
Conformidad Blue Angel	Sí, Blue Angel DE-UZ 219 — solo garantizada al utilizar consumibles HP originales
Velocidad de copia (negro, calidad normal, A4)	Hasta 22 cpm
Velocidad de copiado en negro (normal, carta)	Up to 23 cpm
Velocidad de copia en negro dúplex (A4)	Hasta 14 cpm
Velocidad de copia en negro dúplex (carta)	Up to 15 cpm
Velocidad de escaneo (normal, A4)	Hasta 19 ppm (blanco y negro), hasta 10 ppm (color)
Velocidad de escaneo (normal, carta)	Up to 20 ppm (b&w), up to 11 ppm (color)
Formato del archivo de digitalización	JPEG, RAW(BMP), PNG, TIFF, PDF
Modos de entrada de digitalización	Aplicación HP Smart; y aplicaciones de usuario a través de TWAIN
Tecnología de escaneado	(CIS) Sensor de imagen de contacto
Tipo de escáner	Superficie plana, ADF (opcional)
Área de pantalla (imperial)	1.18 x 1.18 in
Área de pantalla (métrica)	3,0 x 3,0 cm
Pantalla	Icon LCD
Dimensiones (Ancho x Fondo x Alto)	418 x 345 x 311,4 mm *(Las dimensiones varían según la configuración)*
Dimensiones (Ancho x Fondo x Alto)	16.5 x 13.6 x 12.26 in *(Vary as per configuration)*
Peso	9,5 kg *(El peso varía según la configuración)*

Peso	20.94 lbs *(weight varies as per configuration)*
Consumo de energía	Impresión activa: 390 W, Lista: 2,7 W, Suspención: 0,51 W, Apagado manual: 0,05 W, Apagado automático/Encendido manual: 0,05 W, Apagado automático/Activación por LAN: 0,5 W[7] *(Los requisitos de alimentación se basan en el país o la región donde se vende la impresora. No convierta los voltajes de funcionamiento. Esto dañará la impresora y anulará la garantía del producto. En general, los valores de consumo de energía se basan en la medición del dispositivo de 115 V.)*
Tipo de fuente de alimentación	Fuente de alimentación interna (integrada)
Contenido de la caja	Tambor de imagen de tanque LaserJet HP original negro (Tóner negro suministrado de aproximadamente 5.000 páginas), cable de alimentación, guía de configuración, guía de referencia, folletos reglamentarios/de ayuda.[2]
Garantía del fabricante	Un año de garantía limitada para hardware. Para obtener más información, consulte https://support.hp.com

Especificaciones adicionales

Actualizaciones de controlador	Sistemas operativos admitidos y controladores de impresión más recientes disponibles en hp.com/support/ljtmfp260x
Administración de impresoras	Asistente de impresora HP (UDC); HP Device Toolbox; HP Utility (Mac)
Alimentación	110 V a 127 V nominal en +/-10 % (mín. 99 V, máx. 140 V), 50 a 60Hz nominal +/- 3Hz (mín. 47 Hz, máx. 63 Hz), 220 V a 240 V nominal en +/-10 % (mín. 198 V, máx. 264 V), 50 a 60 Hz nominal +/- 3 Hz (mín. 47 Hz, máx. 63 Hz)
Alimentador de sobres	No
Altura métrica	312 (para SKU de ADF)
Altura métrica máxima	312 (para SKU de ADF)
Ancho métrico	418 (para SKU de ADF)
Ancho métrico máximo	418 (para SKU de ADF)
Bandejas para papel, estándar	1
Bandejas para papel, máximo	1 bandeja de entrada
Cable incluido	Sí, 1 cable USB (todas las regiones)
Calidad de impresión en negro (normal)	Hasta 600 x 400 ppp
Cantidad de capas en pallet	EMEA/APJ: 5; AMS:6
Cantidad de usuarios y volumen de impresión	Para equipos de hasta 5 usuarios; Imprime hasta 2500 páginas por mes
Capacidad de entrada	Hasta 250 hojas
Capacidad de entrada estándar (sobres)	Hasta 10
Capacidad de entrada máxima (hojas)	Hasta 250 hojas
Capacidad de entrada máxima (sobres)	Hasta 10 sobres;
Capacidad de salida	Hasta 100 hojas
Capacidad de salida estándar (sobres)	Hasta 10 sobres
Capacidad de salida estándar (transparencias)	No admite transparencias
Capacidad de salida máxima (hojas)	Hasta 100 hojas
Capacidad del alimentador automático de documentos	Estándar, 40 hojas
Cartones por capa	6

Certificaciones y conformidades	RCM (Australia), TUV y marca GS (Alemania), BSMI (Taiwán), CCC (China), BIS (India), KC (Corea del Sur), SIRIM (Malasia), Cambodia, Ucrania, EAC, aprobaciones en Europa del este, marca CE, FCC, Energy Star, UL, Paraguay, Chile, Argentina, Indonesia, Singapur, Filipinas, etc.
Color o negro	Blanco y negro
Colores de impresión	No
Compatibilidad electromagnética	CISPR32:2015 y CISPR 35:2016/EN55032:2015-Clase B; EN 61000-3-2:2019; EN 61000-3-3:2013+A1:2019; EN 55035:2017; Título 47 del CFR de la FCC, Apartado 15, Clase B/ICES-003, Edición 6
Compatible con Mac	Sí
Consumibles CO2e (kg)	0.016
Consumo de energía CO2e (kg)	8.508
Cumplimiento de estándares de telecomunicaciones (capacidad de fax)	Conexión inalámbrica: UE RED 2014/53/UE; ETSI EN 301 489-1 V2.2.3/ETSI EN 301 489-17: V3.1.1; EN 300 328: V2.2.2/EN301 893 V2.1.1/EN300 440-1 V2.1.1; Título 47 del CFR de la FCC, Apartado 15, Subapartado C y E de la edición 1 de 2015 de la RSS 247 y la edición 5 de 2015 de la RSS 102; IEC 62311:2007/EN62311:2008
Código UNSPSC	43212110
Dimensiones del embalaje (An x F x Al)	497 x 398 x 409 mm
Dimensiones del pallet	EMEA/APJ: 47.24 x 39.37 x 86.46 in; ; AMS: 47.24 x 39.37 x 102.56 in
Dimensiones del pallet (An x F x Al)	EMEA/APJ: 1200 x 1000 x 2196 mm; AMS: 1200 x 1000 x 2605 mm
Dimensiones máximas (An x F x Al)	418 x 398,5 x 311,4 mm
Emisiones de potencia acústica (activas, impresión)	6,3 B(A)
Emisiones de potencia acústica (escaneo activo)	5,4 B(A)
Emisiones de presión acústica espectador (escaneo activo)	40 dB(A)
Emisión de poder acústico (preparada)	2,5 B(A)
Emisión de presión acústica posición operador (activo, imprimiendo)	49 dB(A)
Emisión de presión acústica posición operador (preparada)	16 dB(A)
Entrada de manejo de papel, estándar	Bandeja de entrada 250 hojas
Escaneado AAD dúplex	No
Escaneado color	Sí
Especificaciones del nombre corto del producto	HP LaserJet Tank 2602sdw Conexiones inalámbricas Multifunction Blanco y negro Impresora, Copiadora, escáner; Doble cara
Especificaciones y nombre del producto	HP LaserJet Tank MFP 2602sdw Printer, Black and white Printer for Business, Two-sided printing; Scan to email; Scan to PDF

Filtro empresarial	cMPS
Fin de vida útil de CO2e (kg)	18.056
Formato de archivo de escaneo con software	JPEG, RAW(BMP), PNG, TIFF, PDF
Formato de archivo de escaneo nativo	JPG; PDF
Fotografía (fotografía de producto, jpg, 70 x 100)	Printing and Digital Imaging/CB413A_70x100.jpg
Fuentes y tipos de caracteres	Ninguno/a
Gestión de seguridad	Arranque e integridad de firmware seguros, integridad de código de ejecución, EWS protegido con contraseña, navegación segura mediante SSL/TLS 1.0, TLS 1.1, TLS 1.2; TLS 1.0/1.1 desactivada por defecto; OpenSSL, versión 1.1.1; activación/desactivación de puertos de red; SNMPv1, SNMPv2 y SNMPv3, cambio de contraseña comunitaria; Valores predeterminados seguros, datos cifrados en reposo, actualización de firmware activo, contraseña de administrador por defecto, selección de Cipher y TLS; Bloqueo de cuenta; Configuración segura de Wi-Fi
Hoja de datos, fotografía 1	Publication photos/2R7F5A.jpg
Información adicional sobre HP	http://www.hp.com
Información adicional sobre HP en los países	http://www.hp.com
Intervalo de humedad en funcionamiento	10 a 80 % de humedad relativa
Lenguajes de impresión	PCLmS; URF; PWG
Logotipo de tecnología 6	Publication logos/WorksWithAirPrint_AMS.jpg
Logotipo tecnológico 1	AHID/b47a5a466c819008442b686968043b1fdeeb2d9a
Logotipo tecnológico 2	Publication logos/MacOS.jpg
Logotipo tecnológico 3	Publication logos/AMS_Mopria.jpg
Logotipo tecnológico 4	Publication logos/AMS_WiFi.jpg
Logotipo tecnológico 5	Publication logos/HP_APP_AMS.png
Margen de temperaturas operativas	15 a 32.5 °C
Margen de temperaturas operativas recomendado	17.5 a 25 °C
Memoria	64 MB
Memoria máxima	64 MB de SDRAM
Niveles de escala de grises	256
Nota a pie de página sobre la velocidad de escaneado	[8] Velocidades de escaneo medidas desde el AAD. Las velocidades reales de procesamiento pueden variar según la resolución de escaneo, las condiciones de la red, el rendimiento del equipo y el software.

Nota al pie de la página sobre cartuchos de reemplazo	[3] Rendimientos declarados según ISO/IEC 19752 e impresión continua. Los rendimientos reales varían considerablemente en función de las imágenes impresas y otros factores. Para obtener información, consulte http://www.hp.com/go/toneryield
Nota al pie de la página sobre contenido de la caja	[2] Tambor de imagen de tanque LaserJet HP Original negro (rendimiento del tóner negro suministrado de aproximadamente 5000 páginas). Para obtener información sobre el rendimiento incluido con su impresora, consulte http://www.hp.com/go/toneryield. Valores de rendimiento medidos de conformidad con ISO/IEC 19752 e impresión continua. Los rendimientos reales varían considerablemente en función de las imágenes impresas y otros factores.
Nota al pie sobre características del software inteligente de la impresora	[1] Las capacidades de la tecnología HP Auto-On/Auto-Off dependen de la impresora y la configuración; pueden requerir la actualización del firmware. [2] Requiere la descarga de la aplicación HP Smart. Para obtener información sobre requisitos de impresión local, consulte www.hp.com/go/mobileprinting. Determinadas funciones y ciertos software están disponibles solo en inglés y varían entre las aplicaciones de escritorio y móviles. Se puede requerir una suscripción, que posiblemente no esté disponible en todos los países. Consulte la información: HPSmart.com. Se requiere acceso a Internet, que se debe adquirir por separado. Se requiere una cuenta de HP para obtener funcionalidad completa. En las tiendas de aplicaciones, se puede encontrar la lista de los sistemas operativos compatibles.
Nota al pie sobre el consumo de electricidad típico (TEC)	[7] Los requisitos de alimentación dependen del país o la región donde se vende la impresora. No convierta los voltajes de funcionamiento. Esto dañará la impresora y anulará la garantía del producto. En general, el valor de Energy Star típicamente se basa en la medición del dispositivo de 115 V.
Nota al pie sobre primera página impresa	[6] Se midió con ISO/IEC 17629. Para obtener más información, consulte http://www.hp.com/go/printerclaims. La velocidad exacta varía según la configuración del sistema, la aplicación del software, el controlador y la complejidad del documento.
Nota al pie velocidad de impresión (A5)	[4] Se mide con la prueba de rendimiento de funciones ISO/IEC 24734, sin incluir el primer juego de documentos de prueba. Para obtener más información, consulte http://www.hp.com/go/printerclaims. La velocidad exacta varía según la configuración del sistema, la aplicación del software, el controlador y la complejidad del documento.
Nota sobre Ciclo de trabajo	El ciclo de trabajo se define como la cantidad máxima de páginas o imágenes impresas por mes. Este valor proporciona una evaluación de la robustez del producto comparado con otros dispositivos HP LaserJet o HP Color LaserJet, y permite que se instalen las impresoras y los MFP según las necesidades de los grupos o individuos que las usan.
Nota sobre Velocidad de copiado	Salida de primera copia una vez lista y velocidad preparada para copia a una cara medida según ISO/IEC 29183, velocidad de copia a doble cara medida según ISO/IEC 24735; no incluye el primer juego de documentos de prueba. Para obtener más información, consulte http://www.hp.com/go/printerclaims. La velocidad exacta varía según la configuración del sistema, la aplicación del software y la complejidad del documento.
Nota sobre Volumen mensual de páginas recomendado	HP recomienda que el número de páginas impresas por mes esté dentro del rango establecido para el óptimo desempeño del dispositivo, basado en factores tales como los intervalos de reemplazo de consumibles y la vida del dispositivo en un período de garantía extendido.

Nota sobre el volumen mensual recomendado de páginas escaneadas	HP recomienda que la cantidad de páginas para escaneado por mes no exceda el rango establecido para lograr que el dispositivo funcione de manera óptima, el cual se basa en factores que incluyen intervalos de reemplazo de consumibles y la vida útil del dispositivo en el período de garantía extendido.
Número RMN	SHNGC-2101-01
Número UPC	(696) 196188151877; (AC8) 195908729006; (ACQ) 195908729013; (AKV) 195908729020; (B13) 195908729037; (B19) 195908729044; (BBU) 195908729051; (BGJ) 195908729068
Número de Consumo eléctrico típico (TEC)	Blue Angel: 0,203 kWh/semana[7]
Número de botella/cartuchos de impresión	1 (negro)
Número de modelo	2602sdw
Número de nota al pie velocidad de impresión A5)	[4]
Número de usuarios	De 1 a 5 usuarios
Números de tarifa	(AM) 8443310000; (EU) 8443310000; (AP) 84433129
Panel de control	Ícono LCD; 2 luces (Soportes, Tapa abierta); 10 botones (Wi-Fi, Abajo, Menú, Arriba, Copiar, Copiar ID, Información, Reanudar, Cancelar, Encender)
Peso de soporte recomendado (doble cara)	De 60 a 105 g/m²
Peso de soporte, admitido	De 60 a 163 g/m²
Peso del empaque	12,6 kg
Peso del empaque	27.8 lb
Peso del pallet	EMEA/APJ: 398,5 kg; AMS: 474,1 kg
Peso del pallet	EMEA/APJ: 878.5 lb; AMS: 1045.2 lb
Peso del soporte de impresión (bandeja 1)	De 60 a 163 g/m²
Peso del soporte de impresión (bandeja 2)	Sin bandeja 2
Peso del soporte de impresión (bandeja 3)	Sin bandeja 3
Pesos de medios, alimentador de documentos automático (ADF) admitido	De 60 a 90 g/m²
Pesos de medios, alimentador de documentos automático (ADF) admitido	16 to 24 lb
Piezas por pallet	EMEA/APJ: 30; AMS: 36
Primera copia impresa en negro (A4)	Hasta apenas 8,6 segundos
Primera copia impresa en negro (A4, reposo)	En solo 8,7 segundos

Primera copia impresa en negro (carta, reposo)	As fast as 8.4 sec
Primera página impresa en negro (A4, reposo)	En solo 8,4 segundos
Primera página impresa en negro (carta)	As fast as 8.3 sec
Primera página impresa en negro (carta, lista)	As fast as 7.9 sec
Primera página impresa en negro (carta, reposo)	As fast as 8.3 sec
Principales características	Impresión a doble cara; Escanear y enviar por correo electrónico; Escanear a PDF
Producción de CO2e (kg)	84.133
Profundidad en bits	24 bits
Profundidad métrica	345 (para SKU de ADF)
Profundidad métrica máxima	396 (para SKU de ADF)
Páginas en color de impresora (color MPV)	150
Páginas en negro de impresora (negro MPV)	225
Rango de humedad operativa recomendado	De 30 a 70% HR
Rendimiento en cantidad de páginas (cartuchos de bandeja de entrada/configuración)	Aproximadamente 5000 páginas en negro
Requisitos mínimos del sistema	Microsoft® Windows® 11, 10, 2 GB de espacio disponible en el disco duro, conexión a Internet, Microsoft® Internet Explorer o Edge.
Requisitos mínimos del sistema para Macintosh	Apple® macOS v10.15 Catalina, macOS v11 Big Sur, macOS v12 Monterey; Disco duro de 2 GB; Se requiere acceso a Internet
Resolución	Sensor óptico de hasta 600 ppp
Resolución de escaneo, hardware	600 x 1200 dpi
Resolución de escaneo, óptica	Hasta 600 dpi
Resolución de impresión en negro (líneas finas)	Hasta 600 x 600 dpi
Salida de primera página impresa en negro (A4, preparada)	8 segundos
Segmento (filtro)	Negocios
Seguridad	IEC 60950-1:2005 +A1:2009+A2:2013; IEC/EN 62368-1:2014; CAN/CSA C22.2 n.º 62368-1, 3.ª edición; UL62368-1, 3.ª edición; IEC 60825-1 3.ª edición (producto láser de clase 1); EN 62479:2010/IEC 62479:2010; la conformidad de la norma IEC 60950-1 considera todas las variantes por país según el boletín IECEE CB más reciente; Cumple con los estándares de rendimiento de la FDA para productos láser, con la excepción de la norma IEC 60825-1 3.ª edición, tal como se describe en el anuncio láser n.º 56, con fecha del 8 de mayo de 2019

Sensor de papel automático	Sí
Sistemas operativos de red compatibles	Windows Server 2008 R2 de 64 bits, Windows Server 2008 R2 de 64 bits (SP1), Windows Server 2012 de 64 bits, Windows Server 2012 R2 de 64 bits, Windows Server 2016 de 64 bits; Linux (para obtener más información, consulte https://developers.hp.com/hp-linux-imaging-and-printing)
Software para descargar	En 123.hp.com: HP Smart para Windows 11, 10, Mac, Mobile (Android e iOS); HP Easy Start para Windows 7; desde hp.com: Software y controladores de solución completa (con instalador); HP Easy Start; Software y controladores de solución básica; Soporte y documentación sobre el producto; HP Print y Scan Doctor; Desde Mobile OS: Consulte “HP Mobile Printing” (http://www.hp.com/go/mobileprinting); En las tiendas de aplicaciones integradas en los sistemas operativos: HP Smart; Complemento de servicio de HP Print; Desde HP.com para administradores de impresoras: Controladores de impresión para Linux; Software HP Web JetAdmin (agente proxy SNMP de HP)
Tamaño de escaneo (AAD), mínimo	148 x 210 mm
Tamaño de escaneo (AAD), mínimo	5.8 x 8.3 in
Tamaño de escaneo (ADF), máximo	216 x 356 mm
Tamaño de escaneo, máximo	216 x 297 mm
Tamaño del soporte de impresión (alimentador automático de documentos)	A4, Carta, Legal
Tamaño del soporte, bandeja 1	A6; A5; A4; Carta; Sobre n.º 10; Sobre C5; Sobre DL; B5 (JIS); 105 x 148,5 mm a 215,9 x 355,6 mm; 216 mm x 340 mm;
Tamaños de soporte admitidos, clave	10 x 15 cm; A4; Sobres
Tamaños de soporte estándar (doble cara)	A4
Tamaños de soportes de impresión admitidos	A6; A5; A4; Sobre n.º 10; Sobre C5; Sobre DL; Sobre B5; B5 (JIS); B6 (JIS); 216 mm x 340 mm; Personalizado
Tamaños de soportes, personalizado	102 x 152 a 215,9 x 355,6 mm
Tecnología de impresión	Laser
Tecnología de impresión	Láser
Temperatura de almacenamiento: límites	-20 a 60 °C
Tiempo de calentamiento	Velocidad máxima de 40 segundos
Tipo de componente	Printer
Tipo de conexión	Conexiones inalámbricas
Tipo de papel y capacidad, alimentador automático de documentos	Soportes impresos estándar. Capacidad para 40 hojas.
Tipo de papel y capacidad, bandeja 1	Hojas: 250; sobres: 10

Tipos de soportes	Papel normal, papel de gramaje alto, papel bond, etiqueta, papel ligero, sobre
Total de CO2e (kg)	115.149 *(La huella de carbono de un producto se define como la cantidad total de gases de efecto invernadero emitidos directa e indirectamente por un producto durante su vida útil. Las emisiones de gases de efecto invernadero se reportan como potencial de calentamiento global para un horizonte temporal de 100 años (GWP-100) en unidades de equivalencia de CO2. Los cálculos se realizan de acuerdo con ISO 14040 e ISO 14044. Los valores individuales pueden no sumar al total debido al redondeo.)*
Transporte de CO2e (kg)	4.436
Velocidad de impresión a doble cara (A4)	Hasta 14 ipm
Velocidad de impresión a doble cara (carta)	Up to 15 ipm
Velocidad de impresión en negro (horizontal, A5)	Hasta 23 ppm
Velocidad de impresión en negro (vertical, A5)	Hasta 4 ppm
Velocidad del procesador	500 MHz
Versión Twain	Versión 2.1
Vida del motor	50000
Volumen de páginas mensuales recomendado	250-2500
Volumen mensual recomendado de páginas escaneadas mensual	150 a 1500
Área de impresión máxima	215,9 x 355,6 mm

---

[1] Las funciones de la tecnología HP Auto-On/Auto-Off están sujetas a la impresora y a la configuración; puede requerir una actualización de firmware. Requiere la descarga de la aplicación HP. Para obtener más información sobre los requisitos de impresión local, consulte www.hp.com/go/mobileprinting . Algunas funciones y software solo se encuentran disponibles en inglés y varían entre las aplicaciones de escritorio y móvil. Puede requerir una suscripción. Es posible que la suscripción no se encuentre disponible en algunos países. Más información en http://123.hp.com . El acceso a Internet necesario debe adquirirse por separado. Se requiere una cuenta HP para disfrutar de todas las funciones. Lista de sistemas operativos compatibles disponible en las tiendas de aplicaciones.

[2] Tambor de imagen de tanque LaserJet HP Original negro (rendimiento del tóner negro suministrado de aproximadamente 5000 páginas). Para obtener información sobre el rendimiento incluido con su impresora, consulte http://www.hp.com/go/toneryield. Valores de rendimiento medidos de conformidad con ISO/IEC 19752 e impresión continua. Los rendimientos reales varían considerablemente en función de las imágenes impresas y otros factores.

[3] Rendimientos declarados según ISO/IEC 19752 e impresión continua. Los rendimientos reales varían considerablemente en función de las imágenes impresas y otros factores. Para obtener información, consulte http://www.hp.com/go/toneryield

[7] Los requisitos de alimentación dependen del país o la región donde se vende la impresora. No convierta los voltajes de funcionamiento. Esto dañará la impresora y anulará la garantía del producto. En general, el valor de Energy Star típicamente se basa en la medición del dispositivo de 115 V.

Suministros de tinta /tóner/papel/impresora

Kits y cartuchos de tóner láser HP

★ : Recomendado

Kits de recarga de tóner HP láser en blanco y negro

Kit de recarga de tóner de tanque original HP LaserJet 154A, negro	**W1540A ★**
Kit de recarga de tóner de tanque original HP LaserJet 154X, negro	**W1540X ★**

HP Home & Office Papers

HP Home & Office Papers for laser and inkjet

Papel multipropósito HP, 500 hojas, tamaño carta, 8,5 x 11 pulgadas	HPM1120R
Papel multipropósito HP, 500 hojas, tamaño legal, 8,5 x 14 pulgadas	HPM1420P
Papel multipropósito HP, 500 hojas, tamaño tabloide, 11 x 17 pulgadas	HPM1720P

Servicios

Servicios HP Care Pack

★ : Recomendado

Servicios Care Pack de imágenes e impresión para clientes

3 años de HP Servicio de devolución al centro de servicio para LaserJet Tank MFP	U04TSE
Servicio de posgarantía HP con sustitución in situ durante 1 año para LaserJet Tank MFP	U67MCPE

Exención de responsabilidad — Copyright

© Copyright 2026 HP Development Company, L.P. La información incluida en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Las únicas garantías de los productos y servicios HP son las estipuladas en las declaraciones expresas de garantía que los acompañan. Ninguna de las declaraciones incluidas anteriormente se debe interpretar como una garantía adicional. HP no se responsabiliza de errores u omisiones técnicos o editoriales que puedan existir en este documento.

Generated by Dynamic Collateral Tool – (pe-mx) – Nov 20, 2026 1:51 AM UTC+0000