# Impresora HP LaserJet Pro MFP 3103fdn (3G631A)



## Descripción general

**Obtenga velocidades de impresión rápidas, escaneado de alto volumen y herramientas de administración sencilla con LaserJet Pro.**

Obtenga velocidades de impresión rápidas, escaneado de alto volumen y herramientas de administración sencilla con LaserJet Pro.

### Productividad potente.

Apoye a sus pequeños equipos de trabajo con esta impresora láser, que se diseñó para un máximo de 7 usuarios.

### HP Wolf Pro Security.

Mantenga segura su impresora lista para usar. Los ajustes preconfigurados hacen que esté lista cuando usted lo esté.

### Gestión perfecta.

Centralice la administración de su impresión. HP Web JetAdmin lo hace fácil gracias a su paquete de funciones. [4]

### Impresión sostenible

Ahorre hasta un 20 % de energía. El tóner EcoSmart con JetIntelligence equilibra la calidad superior con la sustentabilidad. [5]

# Características

Solución para pequeños equipos de trabajo.

Rápida velocidad de impresión a dos caras.[1]

HP app[2]

HP Web Jetadmin[4]

Instalación sencilla

---

*[1] Se mide con ISO/IEC 24734, sin incluir el primer juego de documentos de prueba. Para obtener más información, consulte hp.com/go/printerclaims. La velocidad exacta varía según la configuración del sistema, la aplicación de software, el controlador y la complejidad del documento*

*[2] Requiere la descarga de la aplicación de HP, que está disponible en www.hp.com/go/mobileprinting. Algunas funciones están disponibles solo en inglés y pueden variar según el modelo de la impresora y el país, y entre aplicaciones de escritorio y móviles. HP se reserva el derecho a agregar cargos por el uso de la funcionalidad facilitada por la aplicación de HP. Se requiere acceso a Internet y es posible que no esté disponible en todos los países. Se requiere una cuenta de HP para obtener funcionalidad completa. Las funciones de fax solo permiten enviar un fax. En las tiendas de aplicaciones, se puede encontrar la lista de los sistemas operativos compatibles. Consulte la información en www.hpsmart.com.*

*[4] HP Web Jetadmin está disponible para la descarga sin cargos adicionales en hp.com/go/webjetadmin.*

*[5] Cálculos de HP basados en los datos normalizados de TEC de ENERGY STAR®, en los cuales se comparan impresoras HP LaserJet de las series 200 a 500 al momento del lanzamiento. Consulte hp.com/ecosmart.*

# Especificaciones

| | |
|---|---|
| **Tecnologías de resolución de impresión** | 600 ppp con tecnología de mejora de resolución (REt); ProRes 1200 |
| **Calidad de impresión en negro (óptima)** | Hasta 1200 x 1200 dpi |
| **Velocidad de impresión monocromática (ISO, A4)** | Hasta 33 ppm |
| **Velocidad de impresión monocromática (ISO, carta)** | Hasta 35 ppm |
| **Velocidad de impresión** | Negro (normal, A4): Hasta 33 ppm; Negro (normal, carta): Hasta 35 ppm; Negro (a dos caras, A4): Hasta 20 ipm; Negro (a dos caras, carta): Hasta 21 ipm |
| **Margen inferior (A4)** | 4,23 mm |
| **Margen izquierdo (A4)** | 4,23 mm |
| **Margen derecho (A4)** | 4,23 mm |
| **Margen superior (A4)** | 4,23 mm |
| **Funciones** | Impresión, copia, escaneado, fax |
| **Impresión a doble cara** | Automática (estándar) |
| **Ciclo de trabajo (mensual, A4)** | Hasta 50.000 páginas |
| **Ciclo de trabajo (mensual, carta)** | Up to 50,000 pages |
| **Funciones del software inteligente de la impresora** | Impresión automática a doble cara, Easy OOBE, destinos de escaneo, seguridad inteligente, Imprimir siempre funciona, Imprimir desde cualquier lugar |
| **Cartuchos de reemplazo** | Cartucho de tóner negro original HP 145A W1450A (aproximadamente 1700 páginas) Cartucho de tóner negro original HP 145X W1450AX (aproximadamente 3800 páginas)[2] |
| **Consumibles especiales** | Cartucho HP JetIntelligence |
| **Conectividad, estándar** | Dispositivo USB de alta velocidad (compatible con especificaciones de USB 2.0); Ethernet de 10/100 Mbps. |
| **Capacidades de red** | Ethernet de 10/100 Mbps. |
| **Capacidad inalámbrica** | No |
| **Capacidad de impresión móvil** | Apple AirPrint™; con Certificación Mopria™; Aplicación de HP |
| **Protocolos de red, admitidos** | TCP/IP: IPv4; IPv6; Modo IP Direct; LPD; SLP; Bonjour; WS-Discovery; BOOTP/ DHCP/ AutoIP; WINS; SNMP v 1/2/3; y HTTP/HTTPS |
| **Software incluido** | Sin bandeja de entrada de CD (excepto Indonesia y China). Software descargable desde hp.com, hpsmart.com/setup y tiendas de aplicaciones dentro del SO. #CD incluye el instalador de software de HP, el desinstalador, el controlador de impresora y otras herramientas esenciales |

| | |
|---|---|
| **Sistemas operativos compatibles** | Windows 11; Windows 10; macOS 10.15 Catalina; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; macOS 15 Sequoia; Linux<br>*(No compatible con Windows® XP (64 bits), Windows Vista (64 bits), Windows 8® y Windows 8.1. La solución completa de software sólo se encuentra disponible para Windows 10 y versiones posteriores; Para Windows Server 2008 R2 de 64 bits, 2012 de 64 bits, 2012 R2 de 64 bits, 2016 de 64 bits sólo está instalado el driver de impresión. Los sistemas Linux utilizan el software HPLIP integrado en el sistema operativo.)* |
| **Sustainability specifications** | Libre de mercurio |
| **Certificado Energy Star** | No |
| **Etiquetas ecológicas** | Blue Angel |
| **Conformidad Blue Angel** | Sí, Blue Angel DE-UZ 219 — solo garantizada al utilizar consumibles HP originales |
| **Velocidad de copia (negro, calidad normal, A4)** | Hasta 33 cpm |
| **Velocidad de copiado en negro (normal, carta)** | Up to 35 cpm |
| **Velocidad de copia en negro dúplex (A4)** | Hasta 20 ppm |
| **Velocidad de copia en negro dúplex (carta)** | Up to 21 ppm |
| **Resolución de fax en negro (óptima)** | Hasta 300 x 300 ppp |
| **Fax** | Sí |
| **Velocidad de escaneo (normal, A4)** | Hasta 19 ppm (blanco y negro), hasta 8 ppm (color) |
| **Velocidad de escaneo (normal, carta)** | Up to 20 ppm (b&w), up to 9 ppm (color) |
| **Formato del archivo de digitalización** | JPG, TIFF, XPS, PDF, PDF/A |
| **Modos de entrada de digitalización** | Aplicación HP Smart; y aplicaciones de usuario a través de TWAIN |
| **Tecnología de escaneado** | CIS |
| **Tipo de escáner** | AAD, escáner plano |
| **Área de pantalla (imperial)** | 2.7 in |
| **Área de pantalla (métrica)** | 6,85 cm |
| **Pantalla** | 2.7" CGD; Touch Screen |
| **Dimensiones (Ancho x Fondo x Alto)** | 418 x 398,2 x 313,2 mm |
| **Dimensiones (Ancho x Fondo x Alto)** | 16.5 x 15.7 x 12.3 in |
| **Peso** | 10,5 kg<br>*(con cartucho iniciador)* |
| **Peso** | 23.1lb<br>*(with Starter cartridge)* |

| | |
|---|---|
| **Consumo de energía** | 436 vatios (impresión activa), 4,5 vatios (lista), 1,31 vatios (suspensión), 0,06 vatios (apagado manual), 0,06 vatios (apagado automático/encendido manual)<br>*(Los requisitos de alimentación dependen del país o la región donde se vende la impresora. No convierta los voltajes de funcionamiento. Esto dañará la impresora y anulará la garantía del producto. Valores de consumo de energía basados generalmente en la medición del dispositivo de 115 V.)* |
| **Tipo de fuente de alimentación** | Fuente de alimentación interna (integrada) |
| **Contenido de la caja** | HP LaserJet Pro MFP 3103fdn, cartucho de tóner Original HP LaserJet negro preinstalado, guía de configuración, guía de referencia, folleto reglamentario, guía de garantía, cable de alimentación[1] |
| **Garantía del fabricante** | Garantía limitada de un año |

## Especificaciones adicionales

| | |
|---|---|
| **Actualizaciones de controlador** | Los más recientes controladores disponibles desde el sitio web de soporte. |
| **Administración de impresoras** | HP Smart, HPSM, Web JetAdmin, admin.hpsmart.com |
| **Alimentación** | Voltaje de entrada de 110 voltios: 110 a 127 VCA (+/- 10 %), 60 Hz/50 Hz; Voltaje de entrada de 220 voltios: 220 a 240 V CA (+/- 10 %), 60 Hz/50 Hz |
| **Almacenamiento interno** | sin disco duro |
| **Altura métrica** | 313,2 mm |
| **Altura métrica máxima** | 475,5 mm |
| **Ancho métrico** | 418 mm |
| **Ancho métrico máximo** | 426,8 mm |
| **Bandejas para papel, estándar** | 1 |
| **Bandejas para papel, máximo** | 1 bandeja principal |
| **Barrera contra fax indeseado** | Sí, requiere Caller ID |
| **Cable incluido** | 1 USB para 3G631A#AB0; 3G631A#BBU. Sin USB para 3G631A#B13; 3G631A#B19 |
| **Calidad de impresión en negro (normal)** | Hasta 600 x 600 dpi |
| **Cantidad de capas en pallet** | NA:5; EMEA/AP:4 |
| **Cantidad de usuarios y volumen de impresión** | Para equipos de hasta 7 usuarios |
| **Capacidad de entrada** | Hasta 250 hojas |
| **Capacidad de entrada máxima (hojas)** | Hasta 250 hojas |
| **Capacidad de entrada máxima (sobres)** | Hasta 10 sobres; |
| **Capacidad de salida** | Hasta 150 hojas |
| **Capacidad de salida estándar (sobres)** | Hasta 10 |
| **Capacidad de salida máxima (hojas)** | Hasta 150 hojas |
| **Capacidad del alimentador automático de documentos** | Estándar, 50 hojas |
| **Cartones por capa** | 6 |
| **Certificaciones y conformidades** | RCM (Australia), TUV y marca GS (Alemania), BSMI (Taiwán), CCC (China), BIS (India), KC (Corea del Sur), SITSI (Malasia), Camboya, Ucrania, EAC, aprobaciones de Europa del Este, marca CE, FCC, UL, Chile, Argentina, Paraguay, Indonesia, Singapur, Filipinas, etcétera. |
| **Color o negro** | Blanco y negro |

| | |
|---|---|
| **Colores de impresión** | No |
| **Compatibilidad con impresión directa y dispositivos de almacenamiento** | Impresión USB |
| **Compatibilidad electromagnética** | CISPR32:2012 y CISPR32:2015/EN55032:2012 y EN55032:2015+AC:2016 - Clase B; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; EN 55035:2017; Título 47 del CFR de la FCC, Apartado 15, Clase B/ICES-003, Edición 6 |
| **Compatible con Mac** | Sí |
| **Configuraciones de copia** | Cantidad de copias; Más claro/más oscuro; Mejoras; Margen para encuadernado; Papel; Copia de varias páginas; Compaginación; Calidad |
| **Configuración de reducción/ampliación de copias** | 25 to 400% |
| **Copias, máximo** | Hasta 999 copias |
| **Cumplimiento de estándares de telecomunicaciones (capacidad de fax)** | Telecomunicaciones por fax: ES 203 021; apartado 68 del título 47 del CFR de la FCC; Industria de Canadá CS03; NOM-151-SCTI-1999 (México); PTC-200 (Nueva Zelanda); otras aprobaciones de telecomunicaciones que imponga cada país. |
| **Código UNSPSC** | 43212110 |
| **Dimensiones del embalaje (An x F x Al)** | 497 x 379 x 490 mm |
| **Dimensiones del embalaje (An x F x Al)** | 19.57 x 14.92 x 19.29 in |
| **Dimensiones del pallet** | NA: 47.24 X 39.37 X 102.4 in; EMEA/AP: 47.24 X 39.37 X 83.11 |
| **Dimensiones del pallet (An x F x Al)** | NA: 1200 x 1000 x 2601 mm; EMEA/AP: 1200 x 1000 x 2111 mm |
| **Dimensiones máximas (An x F x Al)** | 426,8 x 758,8 x 475,5 mm |
| **Dimensiones máximas (An x F x Al)** | 16.8 x 29.9 x 18.7 in |
| **Emisiones de potencia acústica (activas, impresión)** | 6,6 B(A) (impresión a 33 ppm) |
| **Emisiones de potencia acústica (escaneo activo)** | Escaneado desde el AAD (color): 5,4 B(A); Escaneado desde el AAD (monocromo): 6,1 B(A) |
| **Emisiones de presión acústica espectador (escaneo activo)** | Escaneado desde el AAD (color): 40 dB(A); Escaneado desde el AAD (monocromo): 47 dB(A) |
| **Emisión de poder acústico (preparada)** | 3,2 B(A) |
| **Emisión de presión acústica posición operador (activo, imprimiendo)** | 53 dB(A) |
| **Emisión de presión acústica posición operador (preparada)** | 14 dB(A) |
| **Entrada de manejo de papel, estándar** | 1 bandeja principal; 250 hojas o 10 sobres |
| **Envío de fax retardado** | Sí |
| **Escalado de copia (ADF)** | 25 to 400% |

| | |
|---|---|
| **Escaneado AAD dúplex** | No |
| **Escaneado color** | Sí |
| **Especificaciones del nombre corto del producto** | HP LaserJet Pro 3103fdn Multifunction Blanco y negro Impresora, Ethernet solamente; Copiadora, escáner |
| **Especificaciones y nombre del producto** | HP LaserJet Pro MFP 3103fdn Printer, Black and white Printer for Small medium business, Print, copy, scan, fax, Wireless; Print from phone or tablet; Two-sided printing; Fax |
| **Formato de archivo de escaneo con software** | PDF, JPG, PNG, BMP, TIF, Texto (.txt), texto enriquecido (.rtf), PDF con función de búsqueda (.pdf), PDF/A (.pdf) |
| **Formato de archivo de escaneo nativo** | PDF, JPG |
| **Fotografía (fotografía de producto, jpg, 70 x 100)** | Printers and Multifunction/hp-laserjet-m5035-mfp-series_70x100.jpg |
| **Fuentes y tipos de caracteres** | 84 fuentes TrueType escalables |
| **Gestión de seguridad** | Servidor web incorporado para red protegido por contraseña; active/desactive los puertos de red; Cambio de contraseña de comunidad SNMPv1; Autenticación 802.1x |
| **Información adicional sobre HP** | http://www.hp.com |
| **Información adicional sobre HP en los países** | http://www.hp.com |
| **Interfaz de equipo de fax admitida** | Sí, controlador de fax de Windows, HP PC Send Fax Driver 2.0 |
| **Intervalo de humedad en funcionamiento** | De 10 a 80% HR |
| **Lenguajes de impresión** | PCL5c; PCL6; PS; PCLmS; PDF; URF; PWG; PCLm |
| **Marcaciones rápidas de fax, número máximo** | Hasta 200 números |
| **Margen de temperaturas operativas** | 15 a 32.5 °C |
| **Margen de temperaturas operativas recomendado** | 17.5 a 25 °C |
| **Memoria** | 512 MB |
| **Memoria de fax** | Hasta 500 páginas |
| **Memoria de fax** | Up to 500 pages |
| **Memoria máxima** | 512 MB |
| **Niveles de escala de grises** | 256 |
| **Nota a pie de página sobre la velocidad de escaneado** | [8] Velocidades de escaneo medidas desde el AAD. Las velocidades reales de procesamiento pueden variar según la resolución de escaneo, las condiciones de la red, el rendimiento del equipo y el software. |
| **Nota al pie de la página sobre cartuchos de reemplazo** | [2] Rendimientos declarados según ISO/IEC 19752 e impresión continua. Los rendimientos reales varían considerablemente en función de las imágenes impresas y otros factores. Para obtener información, consulte http://www.hp.com/go/toneryield |

| | |
|---|---|
| **Nota al pie de la página sobre contenido de la caja** | [1] Para obtener información sobre los cartuchos incluidos con su impresora, consulte http://www.hp.com/go/toneryield. Valores de rendimiento medidos en conformidad con ISO/IEC 19752 e impresión continua. Los rendimientos reales varían considerablemente en base a las imágenes impresas y otros factores. |
| **Nota al pie sobre el consumo de electricidad típico (TEC)** | [7] Los requisitos de alimentación dependen del país o la región donde se vende la impresora. No convierta los voltajes de funcionamiento. Esto dañará la impresora y anulará la garantía del producto. En general, el valor Energy Star se basa en la medición del dispositivo de 115 V. |
| **Nota al pie sobre primera página impresa** | [6] Se midió con ISO/IEC 17629. Para obtener más información, consulte http://www.hp.com/go/printerclaims. La velocidad exacta varía según la configuración del sistema, la aplicación del software, el controlador y la complejidad del documento. |
| **Nota al pie velocidad de impresión (A5)** | [4] Se mide con la prueba de rendimiento de funciones ISO/IEC 24734, sin incluir el primer juego de documentos de prueba. Para obtener más información, consulte http://www.hp.com/go/printerclaims. La velocidad exacta varía según la configuración del sistema, la aplicación de software, el controlador y la complejidad del documento |
| **Nota sobre Ciclo de trabajo** | El ciclo de trabajo se define como la cantidad máxima de páginas o imágenes impresas por mes. Este valor proporciona una evaluación de la robustez del producto comparado con otros dispositivos HP LaserJet o HP Color LaserJet, y permite que se instalen las impresoras y los MFP según las necesidades de los grupos o individuos que las usan. |
| **Nota sobre Velocidad de copiado** | Velocidad de copia a una cara e impresión de la primera hoja desde el modo listo medida conforme a la norma ISO/IEC 29183 y velocidad de copia a doble cara según la norma ISO/IEC 24735, se excluye el primer juego de documentos de prueba. Para obtener más información, visite http://www.hp.es/deskjet. La velocidad exacta varía en función de la configuración del sistema, la aplicación de software y la complejidad del documento. |
| **Nota sobre la velocidad de transmisión de fax** | [3] Basado en imagen de prueba ITU-T estándar número 1 con resolución estándar. Con páginas más complejas o una mayor resolución se tardará más y se utilizará más memoria. |
| **Número RMN** | SHNGC-2001-00 |
| **Número UPC** | (AB0) 195122461874; (ACQ) 198415477941; (B13) 195122461867; (B19) 195122461850; (BBU) 195122461843 |
| **Número de Consumo eléctrico típico (TEC)** | Blue Angel: 0,402 kWh/semana[7] |
| **Número de botella/cartuchos de impresión** | 1 (negro) |
| **Número de modelo** | 3103fdn |
| **Número de nota al pie velocidad de impresión A5)** | [4] |
| **Número de usuarios** | De 3 a 10 usuarios |
| **Números de tarifa** | 8443310000 |
| **Panel de control** | 2,7" CGD; Pantalla táctil; 3 botones LED (Atrás, Inicio, Información) |
| **Peso de soporte recomendado (doble cara)** | De 60 a 105 g/m² |

| | |
|---|---|
| **Peso de soporte recomendado (doble cara)** | 16 to 28 lb |
| **Peso de soporte, admitido** | De 60 a 163 g/m² |
| **Peso de soporte, admitido** | 16 to 43lb |
| **Peso del empaque** | 13,6 kg |
| **Peso del empaque** | 30.0 lb |
| **Peso del pallet** | NA: 428,5 kg; EMEA/AP: 346,9 kg |
| **Peso del pallet** | NA: 944.7 lb; EMEA/AP: 764.8 lb |
| **Peso del soporte de impresión (bandeja 1)** | De 60 a 163 g/m² |
| **Pesos de medios, alimentador de documentos automático (ADF) admitido** | De 60 a 90 g/m² |
| **Pesos de medios, alimentador de documentos automático (ADF) admitido** | 16 to 24 lb |
| **Piezas por pallet** | NA:30; EMEA/AP: 24 |
| **Primera copia impresa en negro (A4)** | Velocidad máxima de 6,2 segundos |
| **Primera copia impresa en negro (A4, reposo)** | Hasta apenas 7,2 segundos |
| **Primera copia impresa en negro (carta, reposo)** | As fast as 7.0 sec |
| **Primera página impresa en negro (A4, reposo)** | En solo 8,7 segundos |
| **Primera página impresa en negro (carta)** | As fast as 6.0 sec |
| **Primera página impresa en negro (carta, lista)** | As fast as 6.6 sec |
| **Primera página impresa en negro (carta, reposo)** | As fast as 8.3 sec |
| **Principales características** | Inalámbrico; Impresión desde teléfono o tablet; Impresión a doble cara; Fax |
| **Profundidad en bits** | 24 bits |
| **Profundidad métrica** | 398,2 mm |
| **Profundidad métrica máxima** | 758,5 mm |
| **Rango de humedad operativa recomendado** | De 30 a 70% HR |
| **Recuperación remota del fax** | No |
| **Reenvío de fax** | Sí |
| **Remarcación automática de fax** | Sí |

| | |
|---|---|
| **Rendimiento en cantidad de páginas (cartuchos de bandeja de entrada/configuración)** | Aproximadamente 1000 páginas en negro |
| **Requisitos mínimos del sistema** | Microsoft® Windows® 11, 10, 2 GB de espacio disponible en el disco duro, conexión a Internet, Microsoft® Internet Explorer o Edge. |
| **Requisitos mínimos del sistema para Macintosh** | Apple® macOS v10.15 Catalina, macOS v11 Big Sur, macOS v12 Monterey; Disco duro de 2 GB; Se requiere acceso a Internet |
| **Resolución** | Hasta 600 dpi |
| **Resolución (blanco y negro, modo calidad superfina)** | Hasta 300 x 300 ppp |
| **Resolución (blanco y negro, modo estándar)** | 203 x 98 ppp |
| **Resolución (fotografía en negro, escala de grises)** | 203 x 196 ppp |
| **Resolución de copia (texto en negro)** | Hasta 300 dpi |
| **Resolución de escaneo, hardware** | Hasta 300 x 300 ppp (color y monocromática, AAD); Hasta 1200 x 1200 ppp (color y monocromático, superficie plana) |
| **Resolución de escaneo, óptica** | Hasta 300 ppp (color y monocromática, AAD); Hasta 1200 ppp (color y monocromática, superficie plana) |
| **Resolución de fax en negro** | Hasta 203 x 196 ppp |
| **Resolución de impresión en negro (líneas finas)** | Hasta 1200 x 1200 dpi |
| **Salida de manejo de papel, estándar** | Bandeja de salida de 150 hojas |
| **Salida de primera página impresa en negro (A4, preparada)** | En solo 7,0 segundos |
| **Segmento (filtro)** | Pequeñas y medianas empresas |
| **Seguridad** | IEC 60950-1:2005 +A1:2009+A2:2013; IEC/EN 62368-1:2014; CAN/CSA C22.2 n.º 62368-1, 3.ª edición; UL62368-1, 3.ª edición; IEC 60825-1 3.ª edición (producto láser de clase 1); EN 62479:2010/IEC 62479:2010; La conformidad de la norma IEC 60950-1 considera todas las variantes por país según el boletín IECEE CB más reciente; Cumple con los estándares de rendimiento de la FDA para productos láser, con la excepción de la norma IEC 60825-1 ed. 3, tal como se describe en el anuncio láser n.º 56, con fecha del 8 de mayo de 2019 |
| **Sensor de papel automático** | No |
| **Sistemas operativos de red compatibles** | Windows Server; macOS 15 Sequoia; Linux |

| | |
|---|---|
| **Software para descargar** | Desde hpsmart.com/setup: HP Easy Start (Windows); HP Easy Start Pro (Mac); Desde hp.com: Software y controladores de solución completa (con instalador), uso fuera de línea; HP Easy Start; Soporte y documentación sobre el producto; HP Print y Scan Doctor; Desde Mobile OS: Consulte “HP Mobile Printing” (http://http://www.hp.com/go/mobileprinting); En las tiendas de aplicaciones integradas en los sistemas operativos: HP Smart; Complemento de servicio de HP Print; Desde HP.com para administradores de impresoras: Controladores de impresión para Linux; Software HP Web JetAdmin (agente proxy SNMP de HP); Controlador de impresión universal de HP Smart. |
| **Sondeo por fax** | No |
| **Soporte de Detección de llamada** | Sí |
| **Soporte de Reducción automática de fax** | Sí |
| **Soporte de handset telefónico** | No |
| **Soporte de interfaz TAM de teléfono con fax** | No |
| **Soporte de modo teléfono fax** | Sí |
| **Tamaño de escaneo (AAD), mínimo** | 148 x 210 mm |
| **Tamaño de escaneo (AAD), mínimo** | 5.8 x 8.3 in |
| **Tamaño de escaneo (ADF), máximo** | 216 x 356 mm |
| **Tamaño de escaneo, máximo** | 216 x 297 mm |
| **Tamaño del soporte de impresión (alimentador automático de documentos)** | A4; LTR; LGL |
| **Tamaño del soporte, bandeja 1** | Carta; Legal; Ejecutivo; Oficio (8,5 x 13); Oficio (216 x 340); A4, A5, A5-R, A6, B5(JIS); B6(JIS); 16.000 (195 x 270 mm); 16.000 (195 x 270 mm); 16.000 (197 x 273 mm); Largo de 9 x 13 cm; 10 x 15 cm; 3x5; 4x6; 5x7; 5x8; Tarjeta postal japonesa; Doble tarjeta postal japonesa con rotación; Sobre japonés Chou n.º 3; sobre japonés Chou n.º 4; sobre B5; Sobre C5; Sobre C6; Sobre DL; Sobre n.º 10; sobre monarca |
| **Tamaños de soporte admitidos, clave** | 10 x 15 cm; A4; Sobres |
| **Tamaños de soporte admitidos, clave** | 4 x 6 in; Letter; Legal; Envelopes |
| **Tamaños de soporte estándar (doble cara)** | A4 |
| **Tamaños de soportes de impresión admitidos** | A4, A5, A5-R, A6, B5(JIS); B6(JIS); Oficio (216 x 340); 16.000 (195 x 270 mm); 16.000 (195 x 270 mm); 16.000 (197 x 273 mm); Largo de 9 x 13 cm; 10 x 15 cm; Tarjeta postal japonesa; Doble tarjeta postal japonesa con rotación; Sobre japonés Chou n.º 3; sobre japonés Chou n.º 4; sobre B5; Sobre C5; Sobre C6; Sobre DL |
| **Tamaños de soportes de impresión admitidos** | Letter; Legal; Executive; Oficio 8.5x13; 3x5; 4x6; 5x7; 5x8; Envelope #10; Envelope Monarch |
| **Tamaños de soportes estándar (dúplex, imperial)** | Letter; Legal; Oficio (8.5 x 13 in) |

| | |
|---|---|
| **Tamaños de soportes, personalizado** | Ancho de 76 a 216 mm; Largo de 127 a 356 mm |
| **Tamaños de soportes, personalizado** | Width 3 x 8.5 in ; Length 5 to 14 in |
| **Tecnología de impresión** | Laser |
| **Tecnología de impresión** | Láser |
| **Temperatura de almacenamiento: límites** | -20 a 60ºC |
| **Tiempo de calentamiento** | En tan solo 35 segundos |
| **Tipo de papel y capacidad, alimentador automático de documentos** | 50 hojas de papel normal de 20 lb |
| **Tipo de papel y capacidad, bandeja 1** | Hojas: hasta 250; sobres: hasta 10 |
| **Tipos de soportes** | Papel (hojas sueltas, lisas, brillantes, etiquetas), sobres, cartulinas, postales |
| **Ubicaciones de transmisión de fax** | v0 |
| **Velocidad de impresión a doble cara (A4)** | Hasta 20 ipm |
| **Velocidad de impresión a doble cara (carta)** | Up to 21 ipm |
| **Velocidad de impresión en negro (horizontal, A5)** | Hasta 53 ppm |
| **Velocidad de impresión en negro (vertical, A5)** | Hasta 7 ppm |
| **Velocidad de transmisión de fax** | 33,6 Kbps (máximo); 14,4 Kbps (por defecto) |
| **Velocidad de transmisión de fax (carta)** | 3 sec per page[3] |
| **Velocidad del procesador** | 800 MHz |
| **Versión Twain** | Versión 2.1 |
| **Volumen de páginas mensuales recomendado** | 350 a 2500 páginas |
| **Volumen mensual recomendado de páginas escaneadas mensual** | 150 a 1500 |
| **Área de impresión máxima** | 207 x 348 mm |

---

*[1] Para obtener información sobre los cartuchos incluidos con su impresora, consulte http://www.hp.com/go/toneryield. Valores de rendimiento medidos en conformidad con ISO/IEC 19752 e impresión continua. Los rendimientos reales varían considerablemente en base a las imágenes impresas y otros factores.*

*[2] Rendimientos declarados según ISO/IEC 19752 e impresión continua. Los rendimientos reales varían considerablemente en función de las imágenes impresas y otros factores. Para obtener información, consulte http://www.hp.com/go/toneryield*

*[3] Basado en imagen de prueba ITU-T estándar número 1 con resolución estándar. Con páginas más complejas o una mayor resolución se tardará más y se utilizará más memoria.*

*[7] Los requisitos de alimentación dependen del país o la región donde se vende la impresora. No convierta los voltajes de funcionamiento. Esto dañará la impresora y anulará la garantía del producto. En general, el valor Energy Star se basa en la medición del dispositivo de 115 V.*

# Suministros de tinta /tóner/papel/impresora

## Kits y cartuchos de tóner láser HP

★ : Recomendado

### Cartuchos de impresora de tóner láser blanco y negro HP

| | |
|---|---|
| Cartucho de tóner original HP LaserJet 145A negro | W1450A |
| Cartucho de tóner original HP LaserJet 145X de alto rendimiento, negro | W1450X |

## HP Home & Office Papers

### HP Home & Office Papers for laser and inkjet

| | |
|---|---|
| Papel multipropósito HP, 500 hojas, tamaño carta, 8,5 x 11 pulgadas | HPM1120R |
| Papel multipropósito HP, 500 hojas, tamaño legal, 8,5 x 14 pulgadas | HPM1420P |
| Papel multipropósito HP, 500 hojas, tamaño tabloide, 11 x 17 pulgadas | HPM1720P |

# Servicios

## Servicios HP Care Pack

★ : Recomendado

### Servicios Care Pack de imágenes e impresión para clientes

| | |
|---|---|
| Servicio HP de 3 años con devolución para impresoras para el hogar LaserJet MFP de nivel entrada | UH764E |
| Soporte HP Care Pack con devolución al depósito, para impresoras LaserJet durante 2 años | UH763E |
| Soporte HP Care Pack, posgarantía, con devolución al depósito para impresoras LaserJet durante 1 año | UH766PE |
| Soporte preferencial empresarial HP Care Pack de sustitución al siguiente día hábil para impresoras Laserjet durante 3 años | UQ224E |

---

# Exención de responsabilidad — Copyright

© Copyright 2026 HP Development Company, L.P. La información incluida en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Las únicas garantías de los productos y servicios HP son las estipuladas en las declaraciones expresas de garantía que los acompañan. Ninguna de las declaraciones incluidas anteriormente se debe interpretar como una garantía adicional. HP no se responsabiliza de errores u omisiones técnicos o editoriales que puedan existir en este documento.

Generated by Dynamic Collateral Tool – (pe-mx) – Nov 20, 2026 1:50 AM UTC+0000